

海淀APC不间断电BR1500G-CN(865W)光伏配套电池

产品名称	海淀APC不间断电BR1500G-CN(865W)光伏配套电池
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

海淀APC不间断电BR1500G-CN(865W)光伏配套电池

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。I 提供超过4种以上的通信接口可供选择

3、具体计算步骤如下： $P_{\text{负荷}} = \{P(\text{VA}) * \text{Pf}\} / \text{取} 0.95$ $P_{\text{nc}} = P_{\text{负荷}} / (N * n)$ I 控制采随机控制架构，无需固定主机/副机的区分；避免因单点故障时所造成的当机风险，不但可以扩大供电容量且提高系统的可靠度与UPS故障清除能力。I 经由高速的微处理器取样计算出的数字化读值，可经由LCD显示出各种重要的电气参数(包含负载百分比，各相的输入/输出电压、电流频率，电池电压、电流，告警指示..等)，更方便让管理者清楚的对机器的运行进行正确实时的管理。 远程 监控 监视 可多机监控、图表显示监视纪录、过往数据统计分析

[淄博市APC不间断电BK500-CH\(300W\)渠道配套电池](#)