

# 信宜市100-150吨地磅价格/批发价格

产品名称	信宜市100-150吨地磅价格/批发价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

### 2.1电子地磅作弊器

#### 地磅

作弊器一般由三一部分组成，关键分成开关电源、信号接收器、信号发射器,偷盗工作人员会在车辆前胎刚上称台时开启无线遥控,直到全部称重全过程进行之后，即车子的后胎即将离去称台时,偷盗工作人员会马上将无线遥控关掉。其原理是在仪表盘主线任务或内部键入、输出电缆线实施电阻器串连，以降低输出数据信号，完成所称重缓解目地。

### 2.2称重传感器电缆安全防护

在运用地磅称重传感器全过程中，安装全过程要造成十分重视,在实施安装时因为数据信号电缆线联接接线端子必须根据电线管，因而会造成 电线管外裸漏一部分信号电缆，给犯罪分子机会,根据剥开一部分裸漏的电缆将无线遥控安装上来实施偷盗，对于该舞弊方法，能够根据将波纹软管或包塑软管搭建到电线管和称重传感器中间，根据带丝接头来解决称重传感器一端,而运用外螺纹接头来解决镀锌线管一端，合理避免出现串连无线遥控被作弊器毁坏的情况产生。

### 2.3运用数字式地磅

为了更好地合理防止地磅作弊器，能够选用数字式地磅来实施,其关键包含数字式称重传感器和数字式称重显示仪表,根据RS485插口、系统总线及其数据通讯技术性来完成数据信号传送。由于应用模拟信号传送方法,因此必须按照不一样制造业企业的要求通讯协议来实施,而不良分子要想在数据称重传感器的数据信号传送上实施舞弊，则最先要对制造业企业的数字式称重传感器通讯协议实施破解，因此,要想在数字式电子汽车衡上安装作弊器或实施舞弊的难度系数较大，按照具体情况来剖析，由一部分公司生产制造的称重显示仪表可以检验数字式感应器，可以合理充分发挥防舞弊作用,保证

电子地磅运用的安全系数和实效性。

### 3.总结

伴随着社会经济发展水准的持续提高,在外贸交易和市场销售称重计量检定全过程中,地磅变成关键的计量检定专用工具,因而为了更好地保证地磅的jingque性,要十分重视地磅检定事宜,及其此项关键技术的情况,保证 其计量检定特性符合我国有关标准和规定,为企业经营管理权益出示确保,另外要提升新式地磅检验方式和作弊器防止技术性的科学研究,保证 全部检定工作中的高效率 and 稳定性,另外要提升全部地磅检定

电子磅也叫汽车电子磅,电子汽车衡),称量范围:10-80吨电子磅

一,电子地磅按照功能可细分为:固定式电子电子磅,移动式电子电子磅,便携式电子电子磅,数字式电子电子磅,固定式轴重秤。

二,电子地磅(采用U型钢结构:主要特点:承受压力大,支撑时间久,不易变形等特点。主要用途:主要用于电子磅的主结构,使用寿命长,作为制造电子磅的主要型钢,在国内外广泛采用的都是U型钢。但由于对U型钢本身的性能和要求认识不一致,因而各国U型钢的断面形状、几何参数以质等不尽相同。电子磅

电子磅(1)产品名称:数字式电子磅

型号:SCS

量程:1吨地磅~200吨地磅

准确度等级:III级

宽度:2m2.2m2.5m3m3.2m3.4m

长度:4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

装后使用好坏,一个取决于地磅本身的质量,二个取决于地磅基础;

专注地磅生产十余载,本身产品质量完成可以放心,

所以对您安装地磅的基础就要提出一定的要求,下面我们就简单分析下地磅基础不平对地磅会产生哪些影响。

安装要求基础平整,各秤台传感器受力均匀;

否则会出现:角差大且无法调整;方向性段差、重复性差等故障

案例1、某数字地磅(SCS-100,三秤台)出现严重角差

现场检查发现该秤受力不均匀,垫平后用重车在压,角差有200kg左右,再次通过测试检查发现受力点有发生了很严重的变化,再次通过换厚钢板垫平后,用50t左右的重车上秤,段差消除,并且重复性一致。

案例2、数字地磅(SCS-100,三秤台)出现方向性段差,现场发现基础不平,导致有二节秤台的面板已经抵死了,通过垫平和调节秤台面抵死的问题后,通过轴方式调角后正常,前后上秤的重量一致。

XK3190-DSV8P系列数字仪表可通过查询传感器内码的方法检查秤台是否调平，新增自诊断方法检查秤台是否调平，方便实用！