

通辽市施耐德UPS电源SMC1500I2U-CH应急照明配套使用

产品名称	通辽市施耐德UPS电源SMC1500I2U-CH应急照明配套使用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

通辽市施耐德UPS电源SMC1500I2U-CH应急照明配套使用

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。

SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。

SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。输出功率因数 0.8 智能型放电器设计: 在UPS需保养或维修时，此时在确定备用电源供电正常下，可用人工方式将其供电模式转态到维护旁路供电模式，在此供电状态下，可将UPS内部电源完全切除，此时UPS主机内并无电源，以保障维护人员安全，且对负载供电正常。2、W负荷 W电池，P负荷 P电池 可做双机热备机（Hot Standby Redundancy）连接配置设计:

[平凉市施耐德UPS电源SMT3000RMI2U-CH处理方式办法](#)