

意大利LOWARA水泵 CO350/03/A

产品名称	意大利LOWARA水泵 CO350/03/A
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1680.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=160 CO350/:H=45 南京:kw=11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA水泵机封，lowara水泵机封，lowara水泵叶轮，lowara水泵配件，LOWARA多级离心泵

107350010XN 0.55kW COM350/05K/A

107350020 0.75kW COM350/07/A

107350020XN 0.75kW COM350/07K/A

107350030 0.9kW COM350/09/A

107350040 1.1kW COM350/11/A

107350090 0.37kW CO350/03/A

107350100 0.55kW CO350/05/A

107350110 0.75kW CO350/07/A

107350130XN 1.1kW CO350/11K/A

107350140 1.5kW CO350/15/A

107350150 1.5kW CO500/15/A

整机PBCM/CEA70/3-V 6,280

600580560E3 整机PBCM/ , CEA70/5-V

600580570E3 整机PBCM/ , CEA80/5-V

600580580E3 整机PBCM/ , CEA120/3-V

600580590E3 整机PBCM/ , CEA120/5-V

600580600E3 整机PBCM/ , CEA210/2-V

600580610E3 整机PBCM/ , CEA210/3-V

600580620E3 整机PBCM/ , CEA210/4-V

600580630E3 整机PBCM/ , CEA210/5-V

600580640E3 整机PBCM/ , CEA370/1-V

600580540E3 整机PBCM/ , CEA370/2-V

600580650E3 整机PBCM/ , CEA370/3-V

ITT水泵CEA-CA技术参数

流量:可达30m³/h.

扬程:可达32m.

工作压力: 8bar抽送介质温度:-10C到 85C。(特殊的CEA-V、CA-V泵型,带O型圈或FPM机械密封,温度可达+110C)。

面对水泵吸入端时反时针旋转

CEA.../...V型 : 110 C

市场领域 :

工业用、民用、农业用

ITT水泵CEA-CA应用 :

化学,机械行业无腐蚀的水和液体的输送与循环供水

灌溉

水循环(冷、热、冷冻)

ITT水泵CEA-CA电机 :

异步,鼠笼式转子,封闭式结构,外部通风

保护等级：IP55

绝缘等级：F级

标准电压：

单相220-240V 50HZ，带电容器和内置的自动复位过载保护器，功率到1.5KW。三相220-240V/380-415V 50HZ，过载保护由用户提供。标准型装有冷凝水排水塞。