

防偏开关ROS-2D

产品名称	防偏开关ROS-2D
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:华隆 型号:华隆
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

防偏开关ros-2d 防偏开关ros-2d 批发，防偏开关ros-2d 专业制造商 跑偏开关，是检测皮带输送机跑偏量的传感元件，可根据皮带的跑偏状况发出信号，实现自动报警和停机，防止皮带损伤和继续跑偏。

皮带跑偏时，皮带推动动作臂偏转，触动微动开关动作，发出报警信号。如果继续偏离到设定的停机位置，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。防偏开关用于皮带跑偏检测，可固定在输送机纵梁的顶部或底部，通常成对安装在皮带两端距头部或尾部滚筒0.3到2米的地方，动作杆距皮带边缘距离约25-75mm。

特点 通用的结构设计可使防偏开关随意安装在输送机纵梁顶部或底部
坚固的铸铝外壳，防护等级ip65，防护标准nema-4，特殊的环境可选特殊的表面处理
整体式盖板易于接线及调整 不需拆除动作杆就可拆除后面的机壳。
动作杆轴承额定转速5000转 / 分，适用皮带速度可达6.35米 / 秒 动作杆法向角调节范围为 $\pm 22.5^\circ$
法向夹角为 10° 时报警触点动作，法向夹角为 20° 时停机触点动作
促动杆可双向动作，便于在输送机两侧成对安装。

应用范围
常规皮带输送机，包括槽型和平皮带输送机 裙边输送机 轮船装卸系统 重型限位开关
倾斜或梭式输送机 地下索、道支撑皮带输送机 ???

技术规格
开关触电额定值：2个spdt，10a / 500v 外壳：铸铝防风雨外壳，防护等级ip65
法向报警角度：在偏离垂直方向 $\pm 22.5^\circ$ 内可调 作用力：5磅 导线开孔：3 / 4 " -14npt
微动开关采用美国霍尼维尔原装进口开关，确保稳定可靠。

可选件
安装支架，用于大型输送机 内部接近开关代替微动开关
特殊使用场合，表面镀镍及304不锈钢促动杆 地址编码器 辅助小旗报警 现场报警灯
可供选择的型号 ros-2d（双开关标准型） ros-2d-3np（双开关镀镍，酸、碱、盐特殊环境）
ros-2d-3fm（双开关粉尘防爆）

徐州华隆机械设备制造有限公司

联系人：周经理

电话：0516 - 66633365(365天服务热线)

87985365

传真：0516 - 87985365 qq:1972891434

24小时服务热线：15380168186

网址：<http://www.xzhljx.com>

e-mail：xzhualong@126.com

地址:徐州经济技术开发区4号工业园华隆产业园