

华富蓄电池6-CN-20储能用铅酸蓄电池12V20AH规格参数

产品名称	华富蓄电池6-CN-20储能用铅酸蓄电池12V20AH规格参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:华富 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

华富蓄电池6-CN-20储能用铅酸蓄电池12V20AH规格参数

产品特点：

- 1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、持液性高电解液被吸收于隔板中，保持不流动状态。
- 3、安全：由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

蓄电池特点介绍:

高质量的产品性能，采用铅钙合金隔板防腐，确保电池循环寿命达600次以上，AGM电池寿命长达10 - 15年。胶体电池寿命可达15 - 20年。

高可靠性,高稳定性,高均匀性

的AGM和GEL电池生产技术和严格的六西格玛质量控制体系确保了电池的稳定性和可靠性，均匀性。电

压，容量和密封性在生产线上均通过严格检验，电池性能均匀，多只串联并联可正常使用。无需均衡装置。

适用于备用和储能电源使用。

特殊的极板设计，循环使用寿命长。

特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

隔板增强了电池内部性能。

热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

气体复合效率高。

失水极少无电解液层化现象。

贮存期较长。

良好的深放电恢复性能。

采用气相化硅颗粒度小，比表面积大。

自放电率极低，适应温度范围广。

采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

华富蓄电池6-CN-20储能用铅酸蓄电池12V20AH规格参数