

华富蓄电池6-GFM-7 12V7AH规格参数

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 华富蓄电池6-GFM-7 12V7AH规格参数 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司 |
| 价格 | 230.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华富 电压:12V 化学:铅酸 |
| 公司地址 | 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202 |
| 联系电话 | 18618100500 |

产品详情

华富蓄电池6-GFM-7 12V7AH规格参数

主要用途

电力系统 防盗系统 设备

船舶系统 电话和电讯设备 各种试验机械

无线电收发机 银行系统不间断电源

铁路机车、铁路通讯 应急照明系统、小型灯具

大型UPS和计算机备用电源 消防系统和安全系统不间断电源

电子仪器及其他备用电源

特性

- 1、全密封结构
- 2、气体再化合
- 3、免维护操作
- 4、高放电能力
- 5、自放电率低
- 6、适用温度广
- 7、恢复能力强
- 8、使用寿命长

安装使用与维护

电池的联接：

实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；

实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；

联结部位要紧密，防止火花产生，接触不良，用苏打水清洗接触面。

正负极不得接反或短路。

电池充电：

浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，

电流不得大于1.75A；25时，电池浮充电流整到小

于2mA/AH；

循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，

电流不大于2.1A；

注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！

注：当环境温度低于20或高于30时，需对电池充电电行调

整，标准为18mV/。

华富蓄电池6-GFM-7 12V7AH规格参数