

矿用超温洒水装置RFMH

产品名称	矿用超温洒水装置RFMH
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:RFMH
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

产品详情

矿用超温洒水装置rfmh，rfmh超温洒水装置

rfmh超温洒水装置用于检测皮带温度过高时可能引起的火灾进行灭火或降温，产品精致，体积小，安装方便，安全快捷，很多煤矿都在使用，也可以跟皮带机综合保护装置配套使用，操作简单，本公司支持此款产品的批发零售，欢迎来电咨询！

1自动阀工作原理：

正常情况下，在开始进水的瞬间，出水口压力为零，上端压力也为零，阀芯先被水冲向上，出水口有水流出，同时水经先导孔流入阀芯上端，此时，若自检阀关闭，且锥塞堵住释压孔时，阀芯上下两面压强相等；由于阀芯上面截面积大于阀芯下面截面积，在两面压强相等时，阀芯上面的受力面积大于下面的受力面积，阀芯上面的压力大于下面的压力，自动将阀芯推向下面，堵住出水口。

2自动灭火原理：

当被监测环境发生火灾，温度高于 $50+2$ 时，热敏式易熔合金温度传感探头溶化，锥塞脱离释压孔，释压孔有水流出而释压，由于先导孔径较小，阀芯上端压强几呼为零，水压自动将阀芯推向上面，阀芯脱离出水口，进水口压力水直接从出水口流出，喷射到防火面，实现自动防灭火。

3技术参数

1、自动阀公称通经 $3/4$ ，工作压力3mp；

2、喷头流量：在水压为3mp时，25l/s；

3、射程：9.6米、灭火范围：20m²

4、灭火温度：50±2；

本装置分为自动洒水阀、自检阀和热敏探头控制回路。

皮带机保护装置可以配置：烟雾传感器，温度传感器，速度传感器，堆煤传感器，跑偏传感器，急停闭锁传感器，超温洒水装置，皮带撕裂传感器，无料延时停车传感器。

厂家信息：办公座机：0537-2289488 业务经理：侯亭 13406267972

业务qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司官网www.jnhrgkgw.com.cn