

## 丽水云和专业打井，丽水云和别墅打水井钻井-附近打井队

产品名称	丽水云和专业打井，丽水云和别墅打水井钻井-附近打井队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	197.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

### 产品详情

钻机安装、拆卸、搬迁的几个重点注意防护的问题安装、拆卸钻塔应铺设工作台板，台板、塔板长、厚度必须符合安全要求；塔上作业必须系安全带；钻架腿之间应安装斜拉手，应在钻架腿连接处的外部套上钢管结箍加固；（这个问题，我局许多机台都不同程度存在问题）起、放钻架，钻架外边缘与输电线路边缘之间的安全距离，必须符合下表要求：钻架外与输电线路边缘之间的\*小安全距离灌注砼的速度需及时控制，需防止孔壁土壤带入，影响桩的质量，灌溉砼需每根桩一次浇捣完成，否则将产生施工缝引起断桩的危险，因此需做好一切预备工作，在拌和、输送，振捣各工作必需连贯，确保连续施工，保证砼供给连续，而且灌注桩的砼配合比不同不能混用。从水空调打井的工作人员那里了解到，为了防止钻孔桩出现断桩、坍孔等现象，在打井机施工现场需要配置一台发电机、拌和机具及材料，以保证能够连续的工作。另外，还需要防止钢筋骨架在施工砼时发生上浮现象，采用钢棒加地锚来对其临时固定。机场地基必须平整，坚固，适用。钻塔底座的填方部分，不得超过塔基面积的1/4；地基的面积是根据钻机及其辅助系统及循环系统的具体情况来确定的。比如：一般情况下：300型钻机地基所占总面积\*少是99m<sup>2</sup>，长×宽是11×9m；600型和1000型钻机地基所占总面积\*少是130m<sup>2</sup>，长×宽是13×10m；