

# 日照双收橡塑公司 o形橡胶圈 橡胶圈

产品名称	日照双收橡塑公司 o形橡胶圈 橡胶圈
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

## 产品详情

### 影响橡胶密封圈缩水率的因素有哪些

- 1、多孔模腔的模具，中间模腔硫化制品的收缩率比边缘模腔硫化制品的收缩率要大。？
- 2、注压法硫化制品的收缩率比模压法硫化制品的收缩率要稍小。??
- 3、同规格的圆截面和方截面的收缩率近似。 ??
- 4、夹层织物越多，收缩率越小。？
- 5、衬有金属镶嵌的橡胶O型密封圈制品收缩率较小，且向金属镶嵌物方向收缩。

### 橡胶圈材质的特点

- 1、粘弹性：橡胶圈材质在产生形变和恢复形变时受时间和温度的影响，导致橡胶圈材质规格的应力松弛和蠕变的现象，在震动或交变应力作用下，产生滞后损失。
- 2、高弹性：橡胶圈弹性模量低，橡胶圈，其伸长变形大，o形橡胶圈，有可恢复的变形，黑色橡胶圈，且在一定的温度(-50~150 )内保持弹性。
- 3、有老化现象：如金属腐蚀、木材腐朽、岩石风化一样，因此橡胶也会因环境工变化而产生老化现象，

使密封性能降低，寿命下降。

- 4、其次必须进行硫化才能使用，热塑性弹性体除外。
- 5、电绝缘性：橡胶和塑料一样是电绝缘材料。
- 6、必须加入配合剂。

## 橡胶圈的使用性能

### 1、摩擦阻力小

为避免或减少橡胶设备产生低压爬行等不良现象，橡胶圈密封，要求橡胶圈具有较低的静摩擦阻力和动摩擦阻力，并且其摩擦系数应非常稳定。

### 2、价格低廉

橡胶圈应易于制造和安装，其相应的密封槽又易于加工制造，对密封表面的加工精度等要求又较低，并且价格低廉。

日照莒县双收橡塑有限公司主营产品：橡胶制品，密封件，O型圈

日照双收橡塑公司(图)-o形橡胶圈-橡胶圈由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，日照双收一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史高宇。