

聚甲醛POM GH-25 日本宝理GH-25 玻纤25%增强POM 高刚性POM

产品名称	聚甲醛POM GH-25 日本宝理GH-25 玻纤25%增强POM 高刚性POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 GH-25 GH-25:GH-25 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

聚甲醛POM GH-25 日本宝理GH-25 玻纤25%增强POM 高刚性POM

上海蓝星化工 BS090A 赛钢POM聚甲醛

上海蓝星化工 BS090F 赛钢POM聚甲醛

上海蓝星化工 BS270A 赛钢POM聚甲醛

上海蓝星化工 BS90 赛钢POM聚甲醛

上海蓝星化工 M130 赛钢POM聚甲醛

上海蓝星化工 M90 赛钢POM聚甲醛

云南云天化 M90 赛钢POM聚甲醛

云南云天化 M90(2) 赛钢POM聚甲醛

云南云天化 M270 赛钢POM聚甲醛

云南云天化 M90-01 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KA 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KB1003 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KB-1008 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KF006 BK 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KFX-1004 BK 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KFX-1006 BK8-114 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KFX-1008 赛钢POM聚甲醛

美国液氮LNP KL-004AXD BK 赛钢POM聚甲醛

耐冲击性：是玻璃产品的200倍，几乎没有断裂的危险。

透光性：高达93%，透光均匀、光线柔和、璀璨夺目。

耐燃性：难燃，离火后能继续燃烧。

美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。

节能性：透光性能好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。

韩国LG：H1334、HI565、IF850、IH830C、IG840

日本可乐丽：GF1000、GH1000S、GR、HR、HR1000LB

日本旭化成：60N、70NH、80N、80NH、G700、G800、G810、LP-1、SR8200

法国阿科玛：V040、V150、MI7-101、V825-100、V920-100、VS-100、DR101、HT121

日本住友化学：LG、LG2、MH、MM、HT01X、HT50Y、HT55X、HT20Y

南通三菱丽阳：MF001、VH5001、FFF-L、FFF-H、IRD-50、IRD-70、VH001、TF8

日本三菱丽阳：MF001、IRD-70、IRH-70、IRK-304、VH5001、VRL-40、TF8、VH001

上海赢创德固赛：PFE50、U400B、XF22、ZK5BR

德国赢创德固赛：8NDF23、ZK6BR、ZK6HF、ZK5HF

注射速度：中等

模具温度：35~70C。

熔化温度：240~270C。

性质：PMMA是非晶体聚合物，92%光线穿透率，热变性温度介于74 °C~102 °C间