

# HHI型武汉MGA滑块工程塑料合金厂家批发价格

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | HHI型武汉MGA滑块工程塑料合金厂家批发价格            |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司                     |
| 价格   | 220.00/公斤                          |
| 规格参数 | 品牌:科诺<br>型号:KN/MGA<br>密度:1.25g/cm3 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层                   |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600           |

## 产品详情

### mga滑板

科诺老厂家专业打造，质量上乘、价格优惠、售后有保障，为您提供更多mga滑板工程塑料合金相关工程塑料合金产品的详细描述：

mga滑板工程塑料合金概念及特点：产品是工程塑料合金中的一个具体产品，是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制作而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐腐蚀，耐磨损，承载力大，抗老化等特性。

mga滑板工程塑料合金应用实例：

性能难的一见，所以尤为珍贵，据各行各业的专家报到称mga滑板性价比超高，多用于特殊的工况，主要用于军品或重要特殊场合，滑块类的产品多用于各种钢结构的主，反滑块；超大，超重重物的平行滑动，是很好的产品，特别适合军工，水利，桥梁以及各种机械设备。

科诺大型客户主要采购做军工用品，质量上乘，由于一些性能参数比较好，所以很好，很实用。港口，

码头的坞门也会用到mga滑块居多，由于其耐酸碱，耐腐蚀，所以很好的适应海水环境，可谓是一些大型重工企业的福音。

下面简单为大家介绍一个工程塑料合金大分类下的性能比，请参考：

| 项目    | 单位                | uh-mga                     | uh-mgb                   | uh-mgc                     | uh-mgd                   | uh-mge                   |
|-------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 密度    | g/cm <sup>3</sup> | 1.14-1.3                   | 1.14-1.3                 | 1.2-1.3                    | 1.2-1.3                  | 1.0-1.1                  |
| 拉伸强度  | mpa               | 60                         | 70                       | 50                         | 40                       | 30                       |
| 冲击强度  | kJ/m <sup>2</sup> | 140                        | 150                      | 95                         | 80                       | 75                       |
| 压缩强度  | mpa               | 125                        | 120                      | 110                        | 90                       | 65                       |
| 邵氏硬度  | d                 | 65—82                      | 70—80                    | 70—80                      | 70—80                    | 60—70                    |
| 线胀系数  | 1/                | 5.7-7.2 × 10 <sup>-5</sup> | 6-7.5 × 10 <sup>-5</sup> | 6.5-8.1 × 10 <sup>-5</sup> | 7.0-8 × 10 <sup>-5</sup> | 8-9.1 × 10 <sup>-5</sup> |
| 磨损系数  | mg/n · m          | 5.1 × 10 <sup>-7</sup>     | 5.0 × 10 <sup>-7</sup>   | 6.8 × 10 <sup>-7</sup>     | 8 × 10 <sup>-7</sup>     | 82 × 10 <sup>-7</sup>    |
| 吸水率   | %                 | 0.7                        | 0.6                      | 0.7                        | 0.7                      | 0.03                     |
| 使用温度  |                   | -40~+110                   | -40~+110                 | -40~+110                   | -40~+110                 | -40~+90                  |
| 老化寿命  | 年                 | > 50                       | > 50                     | > 50                       | > 50                     | > 50                     |
| 极限pv值 | mpa · m / s       | 11                         | 10                       | 9                          | 9                        | 8                        |
| 摩擦系数  | 干态                | 0.05~0.09                  | 0.04~0.06                | 0.06~0.09                  | 0.08~0.10                | 0.045~0.065              |
| 水润滑   |                   | 0.04~0.07                  | 0.02~0.04                | 0.06~0.08                  | 0.065~0.09               | 0.022~0.04               |
| 油润滑   |                   | 0.02~0.06                  | 0.01~0.03                | 0.045~0.07                 | 0.055~0.085              | 0.016~0.03               |

mga滑板工程塑料合金优势：

由于该产品具有摩擦系数小，动、静摩擦系数相近，承载力大，耐磨损，抗海水腐蚀等特点，所以科诺材料滑板、滑块在大型预制件滑移、船体滑移，施工机械伸缩构件滑移支承，集装箱微动支垫等工程和设备上得到大量应用。使用的机械结构简单，运行稳定，安全可靠。

以上为科诺mga滑板工程塑料合金详细介绍，如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

更多详情请登录公司网站：

<http://www.mgehuaban.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>