

供应（维尔特）602系列电感式液位变送器

产品名称	供应（维尔特）602系列电感式液位变送器
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维尔特 型号:602
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

601/602系列液位变送器系我厂引进国外同类产品的技术研制而成的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号，远传至操作控制室，供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式，可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位，料位或物位的连续检测，可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。特点 结构简单：无任何可动或弹性元件，因此可靠性极高，维护量极少。

安装方便：内装式结构尤其显示出这一特点，无需任何专用工具。调整方便：零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变，两个调整互不影响。

用途广泛：适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。主要技术指标

有效检测范围：0-0.2-20m 精度：0.5级、1级、1.5级 承压范围：负压、常压、高压（32mpa以下）

工作温度：-50~240 环境温度：-20~75 适用介质：酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质

输出信号：4-20ma、二线制 供电电源：负载电阻 0-750 dc24v 固定方式：螺纹安装m20×1.5、m27×2

法兰安装dn15、dn25、dn50、dn80。现场显示：模拟显示0-100%、数字显示、现场深度

选型方式

型 谱		说 明
60		
类 质		沉入缆式液位变送器

	1		
	2		插入杆式液位变送器
变送器类型	g		标准型
	d		隔爆型 (exd ct6 1区不含乙炔)
	i		本安型 (exd ct4 1区)
过程连接型	t		外螺纹连接管m20 × 1 5
	f		法兰dn50 pn 0.6mpa gp9119.6-88
	e		法兰dn100 pn 0.6mpa gp9119.6-88
	s		m27 × 2外螺纹
	y		约定的特殊要求
密封要求	4		耐强腐蚀
	8		抗结晶
指示表头	m1		指针表头
	m2		数显表头
精度等级			0.5%
	02		
			1%
	05		
			1.5%
	07		
			线长 (mm)

