

# 膨润土防水毯批发价格优质防渗土工膜供应厂家

产品名称	膨润土防水毯批发价格优质防渗土工膜供应厂家
公司名称	扬州建安土工合成材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市胥浦工业区慧通路
联系电话	0514-83438660 13338126000

## 产品详情

膨润土防水毯批发价格 优质防渗土工膜供应厂家 土工膜规格

扬州建安土工合成材料有限公司欢迎您咨询更多关于膨润土防水毯批发价格  
优质防渗土工膜供应厂家 土工膜规格

扬州建安改版后网址：[www.yzjacl.com](http://www.yzjacl.com)

实际价格请联系客服核实后，修改！

应用范围（联系人：罗先生 联系电话：13338126000）

膨润土防水毯批发价格 优质防渗土工膜供应厂家 土工膜规格

gcl膨润防水垫是一种专门用于人工湖泊水景、垃圾填埋场、地下车库、楼顶花园、水池、油库及化学品堆场等防渗漏的土工合成材料，gcl是由高膨胀性的纳基膨润土填充在特制的复合土工布和无纺布之间，用针刺法制成的膨润土防渗垫可形成许多小的纤维空间，是膨润土颗粒不能像一个方向流动，遇水时在垫内形成均匀高密度的胶状防水层，有效的防止水的渗漏。

gcl是一种介于gcl（现场厚压实粘土防渗衬垫）和高分子材料——土工膜之间的一种防渗衬垫。主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中，解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强。

产品原理（联系人：罗先生 联系电话：13338126000）

膨润土的矿物学名称为蒙脱石，天然的膨润土按化学成分主要分为纳基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性，一般钙基膨润土膨胀时，其膨胀仅为自身体积的3倍左右，将纳基膨润土锁在两层土工合成材料中间，起保护和加固的作用，使gcl具有一定的整体抗剪强度。

土工膜规格 复合土工膜生产厂家 hdpe 防渗膜生产厂家 hdpe土工膜厂家 复合膜厂家

优质膨润土防水毯 膨润土防水垫价格 天然膨润土垫 gcl膨润土防水垫报价 gcl防水垫厂家报价  
gcl复合防水毯价格 防渗膜供应商 扬州土工防渗膜厂家

膨润土防水的特点（联系人：罗先生 联系电话：13338126000）

- 1、密实性：纳基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为  $10^{-11} \text{ m/s}$  以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。
- 2、具有永久的防水性能：因为纳基膨润土系天然无机材料，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，因此防水性能持久。
- 3、施工简便，工期短：和其它防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和焊贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。gcl是现有防水材料中施工工期最短的。
- 4、不受气温影响：在寒冷气候条件下也不会脆断。
- 5、防水材料和对象的一体化：纳基膨润土遇水时，具有20-28倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，gcl内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。
- 6、绿色环保：膨润土为天然无机材料，对人体无害无毒，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性能。

天然膨润土防水毯价格 天然膨润土垫 优质gcl膨润土防水毯价格gcl膨润土防水垫报价

扬州天然gcl膨润土防水毯 天然gcl膨润土防水垫gcl防水毯gcl防水毯批发gcl防水毯价格gcl  
防水垫gcl防水垫价格gcl防水垫厂家报价 江苏膨润土防水毯价格 钠基复合防水毯  
天然钠基复合防水毯厂家 天然gcl复合防水垫 供应天然纳基膨润土防水毯gcl膨润土防水毯价格

施工方法（联系人：罗先生 联系电话：13338126000）

纳基膨润土复合防水垫铺设，通常把无纺布（白色）朝上，编织布（黑色）朝下铺设，或按设计要求，工程需要，进行铺设。

铺设时应避免雨天，如在施工时突遇下雨应停止铺设并以薄膜覆盖，防止雨水侵入发生水化。纳基膨润土复合防水垫施工时应先确认水流方向，沿水流方向进行铺设，即把上游方向的防水垫压在下流防水垫上面。

纳基膨润土复合防水垫铺设，可采用机械或人工方式。机械铺设可用厚壁铁管或铁棒穿入卷心，一头拉开固定后悬空平展推开。

施工时纳基膨润土复合防水垫如需切割，只需一把刀具即可按需要随意切开。

在倾斜面及坡面施工时，应把纳基膨润土复合防水垫长度方向垂直于底面铺设。

底面铺设时应平行搭接，考虑基础的下沉变形铺设时，可以在底部打皱，适量放松并紧贴地面。

如遇下雨下雪，使纳基膨润土复合防水垫中的膨润土膨胀超过300%既须割除重新铺设。

铺设时，严禁有明火或烟头置于纳基膨润土复合防水垫任何一面上。

在铺设中，如遇纳基膨润土复合防水垫发生破损，应用大于破损缺口周围300mm的防水垫覆盖在上面后再作固定处理。

公司名：扬州建安土工合成材料有限公司

姓名：罗先生

手机号码：13338126000

免费热线：400-6080-995

固定电话：0514-83438660

传真：0514-83410860

邮箱：jianan@yzjacl.com

qq：1697930105

公司网址：<http://www.yzjacl.com>