

工业同步带 传动带 开口带 同步带价格

产品名称	工业同步带 传动带 开口带 同步带价格
公司名称	宁波圣龙王同步带有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:圣龙王 型号:mxl
公司地址	中国 浙江 慈溪市 浙江省慈溪市龙山镇
联系电话	400-670-3800 13732164757

产品详情

同步带的特点

1) 传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；(2) 传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；(3) 传动效率高，可达0.98，节能效果明显；(4) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；5) 速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；(6) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

慈溪圣龙同步带轮有限公司技术人员对同步带传动的主要失效形式：(1) 带体疲劳断裂；带齿剪断和压溃；带侧、带齿磨损、包布剥离；承载层伸长，节距增大、形成齿的干涉、爬齿；冲击、过载使带体断裂。

同步带按材质可分为氯丁橡胶加纤维绳同步带，聚氨酯加钢丝同步带，按齿的形目目前主要分为梯形齿和圆弧齿两大类，按带齿的排布面又可分为单面齿同步带和双面齿同步带。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，可精密传动,传动平稳，能吸震，噪音小，传动速比范围大，一般可达1 10，允许线速度可达50m/s，传动效率高，一般可达98 99 。传递功率从几瓦到数百千瓦。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作。