复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯

产品名称	复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯
公司名称	扬州建安土工合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市胥浦工业区慧通路
联系电话	0514-83438660 13338126000

产品详情

复合土工膜生产厂家　天然膨润土防水毯　膨润土复合防水垫

扬州建安土工合成材料有限公司欢迎您咨询更多关于**复合土工膜生产厂家**
天然膨润土防水毯　膨润土复合防水垫

复合土工膜生产厂家　天然膨润土防水毯　膨润土复合防水垫 hdpe防渗膜价格　hdpe防渗膜厂家
膨润土防水垫价格
gcl防水毯gcl防水毯批发gcl防水毯价格gcl防水垫gcl防水垫价格gcl防水垫厂家报价
江苏膨润土防水毯价格　钠基复合防水毯　天然钠基复合防水毯厂家　天然gcl
复合防水垫　供应天然纳基膨润土防水毯
gcl膨润土防水毯价格gcl复合防水毯价格塑料hdpe土工膜　塑料hdpe防渗膜　塑料hdpe防水膜
塑料　塑料hdpe防漏膜

复合土工膜生产厂家告诉您**复合土工膜**的介绍

复合土工膜
是由土工织物（或玻纤网）、高分子材料等（如pe膜、eva等）两种以上的材料复合而成的土工合成材料。它以土工织物为导水层，以高分子材料为防渗层，经压延、热熔涂敷而成，具有独特的防渗、防护和加筋、排水、隔离等功能，其高度的韧性和优良的耐化学侵蚀、抗老化性能超出了单纯应用布或膜的使用指标，便于施工，不需粘合剂，应用领域更加广泛，使用起来更加方便。

复合土工膜产品结构：一布一膜、二布一膜、多膜多布等

基布种类：针刺短纤维土工布、机织土工布、非织造土工布、玻纤网等。

膜材（高分子合成材料）：高密度聚乙烯（hdpe）、低压聚乙烯（ldpe）、氯化聚乙烯（cpe）、eva（乙烯共聚物）、pvc等

复合土工膜的工艺特点

我公司生产的复合土工膜是以国内最先进方式和热复合方式加工而成。

复合土工膜的产品特点

1、 幅宽可达7米，与窄幅的同类产品相比，减少了接缝，降低了工程造价、缩短了工期，同时也减少了因接缝不当而造成的隐患。

2、 使用复合土工膜与传统的布、膜分离使用相比，提高了使用效果，更加节省了工程时间，降低了工程费用，综合效益明显。

3、 抗老化性能好。如采用埋入铺设，使用寿命更长。

4、 耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、无毒性、平面排水功能好，防治作用优良。

5、 具有独特的保温、保湿、防霜、防冻作用。

复合土工膜的应用范围

土工坝、堆石坝、砌石坝和碾压混凝土坝；堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层；尾矿坝、污水库坝身及库区；施工围堰；渠道、蓄液池（坑、圹）废料场；地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌；公路、高速公路、铁道的路基、路垫及其它地基盐渍防渗；膨胀土和湿陷性黄土的防水层；屋面防漏。

复合土工膜的施工方法

焊接：采用高频热合双封焊接机，必须根据焊接膜的厚度及环境气候条件，调节焊接机的温度速度进行试焊，为了保证焊接质量，焊接面必须干燥、干净。

缝合：自然平顺，松紧适度，保证膜布共同受力；铺设一对正、搭齐—清理焊接面—焊接—检验—修补—缝合（复合土工膜）—验收。

粘胶：采用土工膜胶。

复合土工膜的产品规格及性能指标（gb/t17642-2008）

项目	指标								
单位面积质量g/㎡	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
膜材厚度mm	0.25-0.35			0.30-0.50				0.60-1.20	
断裂强力kn/m	5.0	7.5	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0

断裂伸率%		30-100								
cbr顶破强力kn		1.1	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5
撕破强力kn		0.15	0.25	0.32	0.40	0.48	0.56	0.62	0.68	0.75
剥离强度n/cm		≥6								
耐静水压	膜材厚度mm	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
	一布一膜mpa	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
	二布一膜mpa	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

公司名：**扬州建安土工合成材料有限公司**

姓名：罗先生

手机号码：13338126000

免费热线：400-6080-995

固定电话：0514-83438660

传真：0514-83410860

邮箱：jianan@yzjacl.com

qq：1697930105

公司网址：http://www.yzjacl.com