

# 注塑级POM HP90X 日本宝理HP90X 汽车部件POM 玩具配件POM

产品名称	注塑级POM HP90X 日本宝理HP90X 汽车部件POM 玩具配件POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 HP90X HP90X:HP90X 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

## 产品详情

注塑级POM HP90X 日本宝理HP90X 汽车部件POM 玩具配件POM

POM 日本宝理DW-03A.POM HC750

POM 日本宝理HP25X.POM HP90X

POM 日本宝理KT-20.POM M25-45

POM 日本宝理M270-12.POM M270-36

POM 日本宝理M270-48.POM M90-35

POM 日本宝理SF-10NC.POM TD-10

POM 日本宝理TP-20.POM SU-25

POM 日本宝理SW-01.POM SW-22

POM 日本宝理SW-41.POM SX-35

POM 日本宝理TD-35.POM B03066

POM 日本宝理CW-01.POM EB-10

POM 日本宝理ES-5.POM GB-15M

POM 日本宝理GB-25.POM GH-20

POM 日本宝理HW-02.POM JW-01

POM中文名称聚甲醛，俗称赛钢、塑钢，又称特灵，系结晶性热塑性工程塑料

优点：1、具高机械强度和刚性；

2、高的疲劳强度；

3、环境抵抗性；

4、耐反覆冲击性强；

5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )；

6、良好的电气性质；

7、复原性良好；

8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸稳定性优。

溶化体积流率(MVR) (200 /5.0 kg)1.90cm/10minISO 1133

SMMA/30/德国Styrolution 德国Styrolution SMMA

SMMA | 苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物

德国Styrolution

规格级别：医用 注塑

产品用途：杯子、盖子、玩具、医疗/护理领域的应用

加工条件：注射成型

备注说明：低密度、可辐射消毒、可加工性良好、可用环氧乙烷消毒、清晰度高

溶化体积流率(MVR) (200 /5.0 kg) 2.20 cm/10min ISO 1133

SMMA/36/德国Styrolution 德国Styrolution SMMA

SMMA | 苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物

德国Styrolution

规格级别：抗紫外线,脱模 电子电器部件 注塑

产品用途：电器用具、玩具

加工条件：注射成型

备注说明：低密度、抗紫外线性能良好、可加工性良好、清晰度高、脱模性能良好

溶化体积流率(MVR) (200 /5.0 kg) 2.20 cm<sup>3</sup>/10min ISO 1133