

文物库房门会有防水密闭功能、四锁联动、双手轮等这种针对文物保管保护所需要的特殊功能

产品名称	文物库房门会有防水密闭功能、四锁联动、双手轮等这种针对文物保管保护所需要的特殊功能
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	27000.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

文物库房门是属于特种门的一种，文物库房门是专门应用于博物馆文物库区的入口和重要的藏品库房等。文物库房门除了有一般门的作用之外，要具有防火、防烟、防水、防尘的功能，满足“四防”要求。并且根据防暴力破坏时间和耐火极限的不同分为4个等级，分别为C、B、A、M级（也俗称3、2、1、M级），防暴力破坏和耐火等级从前往后依次递减。

什么是文物库房门？(具备什么功能和哪些设备?)

库房门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁、专用锁及锁的执行机构，根据使用需要，还可以设定锁，防盗电子锁、安全重锁装置，启动紧急信号信号传输装置，自动灯光系统，门道踏板自动升降系统等。文物库房门的规格参数标准各级别的库房门均可按需要增设防水功能,有防水功能的库房门在受到高层度不超过5m的水浸时,要保证不会有水通过门体进入库内。门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有可以直接窥视到门内的缝隙。门框、门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。墙体应为钢筋混凝土结构，钢筋的直径应在18mm以上，摆成一个具有水平方向和垂直方向的矩阵形格栅，钢筋的间距应在250mm以内。当钢筋格栅为两层以上时，层与层之间栅格错开，层距不大于120mm。安装库房门的门洞处钢筋应伸出50~80mm（底部除外），混凝土保养后，其抗压强度不小于35Mpa。