

电缆 KTSPepZKShp 5x2x0.7 EAC认证 俄罗斯电缆 高频电缆

产品名称	电缆 KTSPepZKShp 5x2x0.7 EAC认证 俄罗斯电缆 高频电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电缆标记名称 KTSPepZKShp 5x2x0.7 :

5 - 对数2 - 绞合成对的芯线0.7 - 导体芯线直径

电缆结构 KTSPepZKShp 5x2x0.7 :

导体为软铜线。绝缘——连续或薄膜-多孔-薄膜。绝缘导线成对绞合。填充——自由空间充满疏水性混合物。腰部隔热层为PET薄膜或发泡聚丙烯薄膜。屏幕是铝聚乙烯带，其下方铺设有镀锡铜线。铠装由经过镀锌处理的钢丝制成。外壳为光稳定高压PE或PVC塑料。

电缆 KTSPepZKShp 5x2x0.7 的使用范围：

电缆产品适用于提供密集用户数字网络 (xDSL) 接入的网络，该网络使用 CAP、HDB-3、2D1Q、DMT 编码，数据传输速度高达 2048

kbps，直流远程电源电压额定值高达500V。产品可铺设在含水量高的土壤中。

电缆 KTSPepZKShp 5x2x0.7 规格：

固定安装条件下电缆的工作温度为负50 至正60 。安装弯管的最低温度为-10 ° C。弯曲半径至少为沿壳体直径的 12 倍。安装过程中电缆的拉力载荷应不超过载流导体总横截面的 50 N/mm。30对以下产品标称（施工）长度不小于300m，50、100对电缆不小于250m，电缆产品保修期为三年。