

# LWGY涡轮流量计

产品名称	LWGY涡轮流量计
公司名称	北京精博至诚科技开发有限公司
价格	1777.00/台
规格参数	品牌:精博 型号:JCLWGY 精度:0.5%
公司地址	北京海淀区金达园
联系电话	86-010-56283092 18610295080

## 产品详情

供应精博jclwgy液体涡轮流量计，气体涡轮流量计，涡轮流量计生产厂家

jclwgy系列智能一体化涡轮流量计是北京精博至诚科技开发有限公司，采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表，采用双排液晶现场显示，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正，智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量（4位有效数字）及累积流量（8位有效数字，带清零功能）。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：exdiibt6。

该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为lwgy-b型和lwgy-c型。lwgy-b型：供电电源采用3.2v10ah锂电池（可连续运行4年以上）；无信号输出功能。lwgy-c型：供电电源采用24vdc外供电，输出4-20ma标准两线制电流信号，并可根据不同的现场需要，可增加rs485或hart通讯。结构特点：适用介质：液体；不适用介质：气体、蒸汽；要求介质洁净，须安装过滤器；高精度度，一般可达 $\pm 0.5\%r$ 、 $\pm 1.0\%r$ ；重复性好，短期重复性可达0.05% - 0.2%。

供应精博jclwgy液体涡轮流量计，气体涡轮流量计，涡轮流量计生产厂家

表口径及连接方式	4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40) 50、65、80、100、125、150、200 采用法兰连接
精度等级	$\pm 0.5\%$
量程比	1:10 ; 1:15 ; 1:20

仪表材质	304不锈钢 316 (I) 不锈钢
被测介质温度 ( )	-20 ~ + 120
环境条件	温度 - 10 ~ +55 , 相对湿度5% ~ 90% , 大气压力86 ~ 106kpa
输出信号	4-20madc电流信号 ( lwy- c型 )
供电电源	lwy- b型 : 自带锂电池供电 ( 可连续使用3年 ) ; lwy- c型 : +24vdc
信号传输线	2 × 0.3 ( 二线制 )
传输距离	1000m
信号线接口	内螺纹m20 × 1.5 ( lwy- c型 )
防爆等级	exdiibt6
防护等级	ip65