

10001/A/1 工业机器人

产品名称	10001/A/1 工业机器人
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

10001/A/1 工业机器人, 10001/A/1,

力士乐的液压技术是其核心产品线之一，以高性能、高可靠性和创新技术为特点，在范围内享有盛誉。液压技术主要涉及将液体（通常是油）作为工作介质，通过液压系统传递能量和控制力，从而驱动机械设备完成各种复杂的工作任务。以下是力士乐液压技术的几个关键组成部分：

液压泵

液压泵是液压系统的核心，负责将机械能转换为液压能。力士乐提供多种类型的液压泵，包括：

- **齿轮泵**：10001/A/1适用于中低压液压系统，特点是结构简单、成本较低。
- **柱塞泵**：分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵，适用于高压系统，特点是效率高、控制精度高。
- **变量泵**：可以根据需求调整输出，适用于对有变化需求的系统。

液压马达 液压马达将液压能转换为机械能，驱动各种机械设备运动。根据不同的应用需求，力士乐提供定量马达和变量马达，以适应不同的速度和扭矩需求。

液压阀 液压阀是控制液压流动方向、压力和的关键元件，包括：

- **方向控制阀**：10001/A/1控制液压油流动方向，实现执行元件的启动、停止和方向变换。
- **压力控制阀**：用于调节系统压力，包括溢流阀、减压阀等。
- **控制阀**：调节流经阀门的液体，控制执行元件的运动速度。

液压缸 液压缸是执行线性运动任务的装置，通过液压油的进出来推动活塞杆往复运动。力士乐提供多种标准和定制的液压缸，以满足不同工作环境和性能要求。

力士乐的液压技术以其性、可靠性和创新能力，被广泛应用于机械制造、自动化、建筑、农业和许多其

他领域。凭借强大的研发能力和广泛的应用经验，力士乐不仅提供标准产品，还能根据客户需求提供定制化解决方案，帮助客户实现、可持续的生产和运营。

NI 9403;800-02489-02D0; PCL-813B;IAD2421-8FXS; PCI-1723;PA-MC-4T1; WS-X4014;MIC-2000; MIC-2660;PXI-2598; MIC-2120;PCI-1680U; WS-X6101-OC12SMF;2+/MSDP/8B/20 844-00; PVDM-256K-20;PCA-6741; 3825-HSEC/K9;MATROX CORONA 688-06; SSM-4GE;ADAM-4017; PCI-6527;D2GA2AIF; PCA-6181V ;SCC-LP04; USB-4761;ACL-6128A; WS-X2931-XL;PCI-1753; PXI-2544;Y7108-04; USB-8473;PXI-2554; PCL-841-A2E;NI 9792; PCIE-1884;USB-9866; PCI-1620A-DE;C2901-VSEC/K9; WS-X6K-SUP1A-MSFC2;AT-MIO-16XE-50; FEIP2DSW2TXRF;PCI-1716; 不锈钢契合A2-7规范或更高规范。偏心半球阀设备型式偏心半球阀选用立式设备。阀体上应铸有吊装环，以便于偏心半球阀全体吊装。*内衬及外涂防腐契合中华人民共和国国家卫生规范GB/T17219，除非有其他详细阐明。*偏心半球阀内腔和偏心轴防腐应选用中高温文静电处置技术的树脂喷涂（即喷塑处置），涂层厚度应大于25m，并经过了国家省、部级以上有天资单位认证，并需求供给认证书。*偏心半球阀外表涂装：阀体外外表选用中高温文静电处置技术的树脂喷涂（即喷塑处置），静电喷涂树脂，厚度不小于25m。

[Bosch 0302463273 伺服驱动](#)