

水平热环境灯阵装置

产品名称	水平热环境灯阵装置
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497-67 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌红外线水平热环境灯阵装置

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。我所自1979年10月成立以来，本着“突出优势、狠抓质量、强化服务、”的指导思想。凭借雄厚的技术力量、高素质的员工队伍和勇于创新的精神，许昌红外所开发生产出一系列具有先进水平的红外产品。主要产品有：系列红外辐射（吸收）涂料、红外加热元件、红外辐射加热模块（板）、红外辐射加热炉（箱）、快速红外辐射加热器、系列高端红外加热实验设备、系列红外加热控制器等。许昌红外线水平热环境装置我公司技术人员根据使用厂家现场情况，经过后期模拟试验，考虑到根据客户要求，这是我公司设计人员历经一个多月时间根据某航天科研机构要求设计的水平热环境实验装置。基本参数:1、热环境装置出厂型号:HWMK-

160-42kW。2、总功率：42KW。3、功率调节方式：采用电压调节来控制输出功率。4、功率调节精度：20W。5、控制调节类型：触摸屏控制，同时控制硬件留有通讯串口，以实现热环境装置电压的计算机自动控制。6、热流密度：340KW / m²。7、热流密度下工作时间：50s。

8、加热器工作环境温度：0 ~ 40 。9、试验箱工作噪音：50dB。

10、设备外形尺寸：755mm × 755mm × 280mm。11、设备重量：102kg。

12、热环境装置能够满足水平工作状况；13、结构部分采用304不锈钢板和硅酸铝耐火材料制作而成。

在过去的三十多年中，我们一直提供面向客户需求的服务、可靠的系统设计和稳定的红外辐射加热技术解决方案，以确保系统完美地运行。此刻，我们的产品正运行在工矿企业、科研单位、大专院校化验室、生物皮革、木材、彩色印刷、食品、纸张、化工、陶瓷、建材、橡胶等行业中国企业、载人航天研究机构、高校实验室、飞机制造厂等单位。随着国内合作伙伴增加的同时，我们也致力于拓展全球市场。我们的设备已经出口印度、日本 科威特、巴基斯坦等国。许昌红外所将一如既往地保持对红外辐射加热技术的研发，以提高安全、效率、可靠性和系统寿命，为您，提供真正的红外加热技术解决方案。