

许昌 红外辐射加热器

产品名称	许昌 红外辐射加热器
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497-71 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

许昌HWMK-128kW 红外辐射加热器

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。我所自1979年10月成立以来，本着“突出优势、狠抓质量、强化服务、争创的指导思想。凭借雄厚的技术力量、高素质的员工队伍和勇于创新的精神，许昌红外所开发生产出一系列具有先进水平的红外产品。主要产品有：系列红外辐射（吸收）涂料、红外加热元件、红外辐射加热模块（板）、红外辐射加热炉（箱）、快速红外辐射加热器、系列g端红外加热实验设备、系列红外加热控制器等。许昌HWMK-128kW 红外辐射加热器我公司技术人员根据使用厂家现场情况，经过后期模拟试验，考虑到根据客户要求，一、基本参数 1、红外辐射加热器出厂型号: HWMK-128kW-1型。 2、总功率：128KW。 3、功率调节方式：采用电压调节来控制输出功率。 4、功率调节精度： 20W。 5、控制调节类型：触摸屏控制，同时控制硬件留有通讯串口，以实现加热器电压的计算机自动控制。 6、加热器工作环境温度：0 ~ 40 。 7、试验箱工作噪音： 50dB。 8、设备外形尺寸：主体部分尺寸：1100mm × 1280mm × 1000mm。控制箱体尺寸：600mm × 500mm × 1500mm。 9、设备重量：主体部分重量：320kg；控制箱体重量：50kg；二、加热器结构 1、加热器主体结构部分采用不锈钢和耐高温硅酸铝材料制作而成。 2、加热器架子采用工业铝合金型材制作而成，坚固牢靠，拆卸方便，样式美观。 三、温度控制系统：具有三套独立的温度测量与控制功能和程控调节。 1、可控硅调压温度显示及控制，配备电压控制及触屏显示操作装置，可用于调整输出功率，适合不同测试条件需要。 2、加热器控制部分除具备过流、过载、故障报警、断电保护、工作安q保护、温度上下限保护、自检等功能外，还具备自动、手动调整功能。 3、热电偶传感器，用于测控加热温度。在过去的三十多年中，我们一直提供面向客户需求的服务、可靠的系统设计和稳定的红外辐射加热技术解决方案，以确保系统w美地运行。此刻，我们的产品正运行在工矿企业、科研单位、大专院校化验室、生物皮革、木材、彩色印刷、食品、纸张、化工、陶瓷、建材、橡胶以等行业中国企业、载人航天研究机构、高校实验室、飞机制造厂等单位。随着国内合作伙伴增加的同时，我们也致力于拓展q球市场。我们的的设备已经出口印度、日本

科威特、巴基斯坦等国。许昌红外所将一如既往地保持对红外辐射加热技术的研发，以提高安q、效率、可靠性和系统寿命，为您提供z正的红外加热技术解决方案。