

# 污泥粘合剂定做 污泥粘合剂 保菲粘合剂

产品名称	污泥粘合剂定做 污泥粘合剂 保菲粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

## 产品详情

球团粘合剂配比及使用方法1、铁精粉1000KG，干粉粘结剂：15-20KG；固化水：50-80KG（可根据原料含水量调整添加量）。2、采用传送带输送方式，污泥粘合剂定做，先在传送带上加装干粉定料机，将粘合剂加入干粉定料机；3、然后将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀（手握成团为宜）后进入压球机即可；4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干。

## 污泥粘合剂

除尘灰细度在400目以下，是钢厂的废弃料，污泥球团粘合剂，也是钢厂主要副产品之一，产量巨大，由于很细很细，如果露天存放，必定会漫天灰尘，污染环境，污泥粘合剂，所以必须密闭存放，如果能够及时利用上，污泥粘合剂优势，可以解决存放问题，同时可以做到循环利用。作为除尘灰冷固球团粘合剂，由于粘合剂为液体，必定里面含有水分，使得球团湿度控制变得很苛刻。球团的成球率与干后强度也同样息息相关。从操作层面上讲有些复杂，加大了操作者的难度。

## 污泥粘合剂

铁粉压球粘结剂/铁粉压球粘合剂使用方法：

- 1、采用传送带输送方式，先在传送带上加装干粉定料机，将原料和粘合剂一起经过粉碎机粉碎；
- 2、然后将粉碎好的原料焦粉或煤粉用传送带输至搅拌机内，粘合剂，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，

把上述原料搅拌均匀后进入型煤机，矿粉粘合剂，手握成团为宜；

3、然后将搅拌均匀料用传送带输至成型机成型；

4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，烘干2-3小时即可。

我司还可以根据客户产品技术要求，复配各种具有多重功能的复合型粘结剂，欢迎各地客户致电垂询和索取样品！

污泥粘合剂定做-污泥粘合剂-保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。污泥粘合剂定做-污泥粘合剂-保菲粘合剂是河北保菲新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事萤石粘合剂，萤石球团粘合剂，萤石粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。