

合肥美孚润滑油授权总经销

产品名称	合肥美孚润滑油授权总经销
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:EP2 产地:太仓
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

美孚力士EP2润滑脂 Mobilux EP 2

美孚力士滑脂 EP系列 0, 1, 2, 3, 004 和 023

是一系列高性能润滑脂，其中的五种为通用工业润滑脂，两种为专用半流体润滑脂。这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为NLGI 00级至3级，基础油粘度为ISO VG 150和320。

美孚力士滑脂EP系列 0, 1, 2 和 3

润滑脂适用于大多数的工业应用类型，包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。

美孚力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统使用。美孚力士 EP 2 和 3

为通用润滑脂，推荐应用温度在 -20°C 至 130°C

范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023

特别适合齿轮箱密封不好的封闭式齿轮和轴承的润滑，也适合于其他许多由于磨损或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP

004 的推荐应用温度范围为 -25 至 120°C，美孚力士滑脂EP EP 023

的推荐应用温度范围为 -15 至 120°C。