

# T/CPQSC010-2022鉴赏收藏模型检测要求及质检报告

产品名称	T/CPQSC010-2022鉴赏收藏模型检测要求及质检报告
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:质量自控、销数,进出口 检测对象:潮玩手办盲盒模型玩偶 检测周期:5-7
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

## 产品详情

T/CPQS C010-2022《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品》标准于2022年3月15日“消费者权益日”正式发布。该标准由我们总部实验室IQTC牵头研制，消费品质量安全促进会负责归口管理，是我国潮玩团体标准。该标准从质量安全、消费权益、监督等角度出发，引导我国潮玩及其“盲盒”产业从“无序化扩张”到“规范化发展”，为潮玩商品的监管提供技术支撑，引导潮玩包括“盲盒”等生产产业规范化发展。

**标准适用范围** 潮玩一般指以动漫IP、影视剧IP、原创IP等为形象基础，外形及功能仿真度较高、做工精细的产品。本标准适用于供14岁以上青少年及成人鉴赏收藏用潮玩。该标准参考欧盟标准及经验做法，从产品设计意图、精细程度、陈列区域、产品编号、价格等多方面进行对比，给出了供14岁以上青少年及成人鉴赏收藏类潮玩与传统玩具的划分指引，有效厘清产品界限。

**标准主要技术内容** 1、材料安全 该标准参照我国玩具强制性安全标准，设定对儿童健康有严重伤害风险的可迁移元素（8重金属）及增塑剂（3种）的限量要求，有效降低产品被儿童误用造成的化学伤害风险。2、物理性能 该标准从外观质量、气味、涂层附着力、耐腐蚀性和耐温性等方面进行规范，设定噪音、磁体和磁性部件安全的要求，大大降低产品听力及磁体伤害风险。3、带电性能 考虑到消费者接触带电潮玩的过程中，可能出现的风险，新标准对带电潮玩的电池室、温升、耐潮湿、工作电压等方面进行了限制，从而降低触电风险。

另外，《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品 挥发性有机物（VOC）安全限量及测试方法》（T/CPQS C011—2023）团体标准已于2023年12月29日发布并实施。该标准对潮玩产品可能存在的甲醛、甲苯、乙苯等挥发性有机物质制定了严格的标准，并提供了科学可靠的测试方法，确保消费者健康安全。标准的发布实施将有力推动潮玩产业的健康、自律、可持续发展。

我们总部实验室可以针对各类手办、收藏模型、盲盒、潮流玩偶参考T/CPQS C010-2022和T/CPQS C011—2023标准做相关测试，出具质检报告。有需求的企业可以与我们联系。联系人：邹工

本文图片源于网络，如有侵权请联系删除。谢谢！相关资讯 潮玩虽不是新事物，但却是近几年才快速发展起来，并引起公众和有关部门重视的，此前并没有统一的规范标准。据了解，企业推出的潮玩如14岁及以下儿童可玩耍，基本都会按照国家规定的玩具标准进行检测。如面向14岁以上消费者，多数企业是按照模型标准GB/T26701-2011，以及重金属、邻苯有害物质的GB6675标准去检测。2022年3月15日，由广州海关牵头联合消费品质量安全促进会共同制定的全国潮玩团标T/CPQS C010-2022《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品》正式发布，为监管部门提高度。21世纪初期，潮玩概念在美国开始传播，随之而来的各类展会、联名品牌被看见，涌现出了一批潮玩品牌和IP形象。2001年日本公司 MediCom Toy 更是因生产的 Be@RBRICK 重新激发了潮玩市场的活力，至此“潮玩”的触角开始伸向更多的领域，开启了与街头服饰品牌、艺术、热门电视节目等进行联动的举动，更多的潮玩产品走进大众视野，燃动海内外市场。T/CPQS C010—2022《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品》从质量安全层面规范行业发展。针对产品容易被低龄儿童误用或玩耍所导致的安全风险，该标准提出了更高的安全要求，如在材料安全方面，参照了我国玩具强制性安全标准，设定了对儿童健康有严重伤害风险的可迁移元素及增塑剂的限量要求。在带电产品方面，该标准要求对电池、温升、电压、电线、变压器、石棉等均做出详细安全要求，保障健康安全。行业资讯 Constar的Oxbar也是一种优异的氧清除剂。为了更有效地简化加工工艺并降低设备成本，一些生产商通常更愿意选择单层结构的高阻隔性PET瓶。通过将阻隔树脂或除氧剂与PET混合，或将这两者与PET混合，就可以不必使用多层共注设备或涂层设备。据报道，采用这种高阻隔性的改性PET混合物可以加工出具有3~6个月保质期的单层啤酒瓶，并使其能够经受巴氏杀菌法进行处理。慧聪结语：总之，各种阻隔技术利弊均有，所占据的市场份额也均是不同。PPG涂料研发出先进的脂肪族聚涂料DuraBull，这种涂料主要应用在大型的交通工具上，并且这种涂料能提供更高的耐腐蚀性和耐久性。因为这种新的涂料具有很高的耐腐蚀性能，因此能够很好的保护工作环境比较恶劣的大型交通工具，如：卡车车厢底板、拖车的车板、轮船的甲板等，因为这些表面对表层的防滑性能要求特别苛刻，因此需要性能更加优越的涂料来满足其需求。PPG负责人之一JohnLewis说，在DuraBull的所有性能中，其中最重要的还有其抗冲击性能和抗裂性。h—试样原始高度，mm；h1—试样压缩3min后的高度，mm；h2—恢复3min后的高度，mm如果试样为流体，即 $h_1=h_2$ ， $P=1$ ；若试样为弹性体，即 $h_2=h$ ， $P=$ ；生胶和混炼胶为粘弹体，它们的可塑性在~1之间，数值越大表示可塑性越大。华莱氏（Wallac快速可塑性法其原理与Williams法相同，以定温、定负荷、定时间下胶片厚度的变化表示可塑性。该法操作方便，多用于工业生产中作快速检验。