

防护帘，城阳焊接防护屏

产品名称	防护帘，城阳焊接防护屏
公司名称	青岛泛泰环保科技有限公司
价格	3.00/套
规格参数	品牌:熔岩顿
公司地址	青岛莱西市南京北路与团岛东路交汇处北50米
联系电话	86-053266038009 13165032195

产品详情

材料：加入阻燃成分的乙烯基，接口和锁边用kavlar防火线（限0.4mm厚度），可以防止低温状态下，压烫开裂的情况（精客户验证，使用热合机或者高周波融合的防护屏使用温度低容易脱焊）。

厚度：常规厚度是0.4mm、1mm、2mm（红色、黄色、墨绿色）3mm有机板(刚性保护屏茶色、红色、深黑色)等 设计：一、防护屏移动式：（红色、黄色、墨绿色、蓝色）屏风四周折边打孔，每30cm打一个金属吊环孔，免费提供尼龙扎带，固定在横杆上或框架上，框架下方配有移动滑轮，可任意移动，保证焊接作业的完成。

尺寸：屏风的常规尺寸为1.72m*1.74m、1.72m*2.34m，也可以根据客户要求提供任何尺寸。

移动框架尺寸：总高度（带滑轮）1.95m*宽1.8m 总高度（带滑轮）1.95m*宽2.4m

二、防护屏推拉式：（红色、黄色、墨绿色、蓝色）屏风三面折边（限0.4mm厚度）打孔，最上面每30cm打一个金属吊环孔，免费提供尼龙扎带。将打眼方与横梁用扎带或钢丝绳连接或穿起来，使防护屏推拉方便可佳。尺寸可按客户要求制作。 三、电焊遮弧帘：（红色、黄色、黑色、蓝色）

尺寸：帘片宽度20mm、*30mm，帘片厚度1.0mm，2.0mm，3.0mm也可以根据客户要求订做尺寸，场地高宽尺寸不限。帘片上方用不锈钢夹片与龙骨连接，方便拆卸更换，便于人及车辆货物通过。

四、刚性保护屏（红色、茶色、深黑色）规格：宽1.72m*长2m 厚度：3.0mm 材质：pvc聚乙烯，硬质 用途：阻挡含有弧光、隔热、阻挡焊接飞溅火星等，多用在环保领域的烟尘净化和普通电焊工作场。大面积正常使用温度小于100度下。