

镇江锡焊烟雾净化器，工业车间烟雾吸收器

产品名称	镇江锡焊烟雾净化器，工业车间烟雾吸收器
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-x 规格:260*360*450
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

产品详情

泛泰ft-x焊接烟尘(雾)净化器

一、锡焊烟雾净化器应用：

激光烟雾净化器是专门为焊锡工位操作、激光雕刻、打标等所产生烟尘的净化而设计的。它具有体积小、低噪音、净化效率高等优点，能有效吸取颗粒烟尘，并最大限度的烟尘主过滤器的使用寿命。该净化机的过滤系统由预过滤层、主过滤层和气体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附气流中比较大的粒子来避免主过滤层过早的被堵塞；主过滤层由hepa高效过滤芯组成，hepa高效过滤芯对0.3微米的微粒过滤效率为99.99%，气体过滤层由化学滤芯组成，能有效的去除气流中的有害气体。

二、焊接烟尘(雾)净化器设备优势

- 1、烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
- 2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。
- 3、烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。
- 4、内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
- 5、多工位设计，ppr材质柔性吸烟臂调节自如，360度自由悬停，有效治理烟尘。
- 6、采用高质量隔音材料，使得设备运转的时候噪音小，有利于人的身体健康。

三、焊接烟尘(雾)净化器规格型号

	规格（一）	规格（二）
型号	ft-x1	ft-x2
静压力	900pa	900pa
风扇流量	220立方/小时	350立方/小时
系统流量	180立方/小时	2*115立方/小时
功率	80w	120w
噪音	小于55fb	小于55fb
吸气臂	1.5m , ppr材质	1.5m , ppr材质
输入电压	220v	220v
外形尺寸	405*230*350mm	470*230*500mm

四．设备的净化原理：

1.(烟尘+有毒有害废气), 初效过滤(大颗粒氧化物) 中效过滤(约50微米的颗粒氧化物) 高效过滤(约0.3微米的微小颗粒氧化物), 活性炭过滤(吸附有毒有害废气) 洁净的空气。

该设备为内置的过滤循环系统, 净化后的空气无需排放到室外, 可与室内空气循环使用, 减少了空气流通。

五、焊接烟尘净化器应用范围：

锡焊烟雾净化器能有效吸收并过滤生产过程中产生烟雾或粉尘, 同时对其中有害气体(甲醛、胺、苯、氢化合物、碳氢化合物等)起到吸附和过滤的作用, 从而达到99.5%的净化效果, 从而防止环境污染。净化处理后的空气可直接在室内循环, 无需管道排放。主要运用于：

- ◎ 烙铁焊接工位
- ◎ 激光焊接达标、雕刻、切割
- ◎ 锡炉、波峰焊、回流炉
- ◎ 化学实验室
- ◎ 医疗、美容等等