

广西煤焦油检测碳，氢，硫，氮含量

产品名称	广西煤焦油检测碳，氢，硫，氮含量
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广西煤焦油检测碳，氢，硫，氮含量

煤焦油又叫煤膏 外观与性状：黑色粘稠液体,具有特殊臭味. 相对密度（水=1）：1.18~1.23
开口闪点（ ）：200 左右 溶解性：微溶于水,溶于苯,乙醇,yimi,氯仿,丙酮等多数有机溶剂 意见建议：
煤焦油是煤炭在焦化过程中产生的黑色或黑褐色粘稠状液体,具有特殊的臭味,可燃并有腐蚀性.是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物. 由煤在隔绝空气加强热时干馏制得.

为煤干馏过程中所得到的一种液体产物 高温干馏（即焦化）得到的焦油称为高温干馏煤焦油（简称高温煤焦油）,低温干馏（见煤低温干馏）得到的焦油称为低温干馏煤焦油（简称低温煤焦油）两者的组成和性质不同,其加工利用方法各异。

煤焦油检测范围:

商品煤焦油，国标煤焦油，水中煤焦油，高温煤焦油，低温煤焦油

煤焦油检测项目:

热值检测，馏分检测，水份检测，沥青挥发物检测，密度检测，氯离子检测，萘含量检测，苯含量检测，甲苯不溶物检测，硫离子检测，含量检测，铬镍检测，灰分检测，质

量检测，残炭检测，挥发物检测，开口闪点检测，溶解性检测，相对密度检测等。