

安科瑞ASCP200-1微秒级灭弧式断电保护器 电气防火限流式保护器 微秒级短路限流保护器 充电桩限流保护器

产品名称	安科瑞ASCP200-1微秒级灭弧式断电保护器 电气防火限流式保护器 微秒级短路限流保护器 充电桩限流保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	3000.20/件
规格参数	品牌:安科瑞 产品型号:ASCP200-1 运输方式:快递
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18702109392 18702109392

产品详情

ASCP200-1 型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器，

最大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、

娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年

人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险

品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。

功能特点

短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流，当线路发生短路故障时，能在 150 微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信号。

过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间（3~60 秒可设）时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号。

表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号。

过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

保护器具有 1 路 RS485 接口，1 路 2G 无线通讯，可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机，也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台，或第三方监控软件或平台。