

HPVV室内通信电缆HJVVP配线电缆

产品名称	HPVV室内通信电缆HJVVP配线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HPVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

HYV室内通信电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对
2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对
以及包括2000对1000对800对400对300对200对50对30对20对配线电缆

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-

HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53（消防电话线）

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-

HYA53 ; ZR-HYA23 ; ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22 ; HYV ; HPVV ; HPYV ; HPYV22 ; HYV22

塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 ≥ 0 ℃。3、最小弯曲半径：

4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。7、型号及名称：

KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-

KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-

KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-

KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-

KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVVR型、ZR-

KVVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆