

UNITHENE HDPE LH606 (台湾台聚) 一手货源

产品名称	UNITHENE HDPE LH606 (台湾台聚) 一手货源
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:台湾台聚 型号:LH606 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

UNITHENE LH606

High Density Polyethylene

USI Corporation

产品说明：

UNITHENE LH606 is a high density polyethylene (HDPE) suitably used for injection molding and filament applications. Typical applications are the injection molding of fruit crates, food containers, industrial items such as pallets, transportation crates, housewares, toys and the fine filament extrusion of mosquito nets. UNITHENE LH606 possesses high impact strength and good resistance to stress cracking, good stiffness, high hardness, good surface gloss, less warpage, low shrinkage. UNITHENE LH606 can be easily pigmented to any color by either dry blending or melt blending of the pigment into the resin. Printing on items molded from UNITHENE LH606 can be easily accomplished after a simple flame, chemical or electronic surface treatment.

物性信息：

基本特性

低翘曲性

刚性，良好

	高 ESCR (抗应力开裂)	
	高密度	
	光泽 , 中	
	抗撞击性 , 高	
	可加工性 , 良好	
	食品接触的合规性	
	收缩性低	
	硬度高	
用途	优良外观 单丝	
	非特定食品应用	
	工业应用	
	家用货品	
	农业应用	
	食品容器	
	玩具	
	网织品	
加工方法	装货箱 细丝挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.962
熔流率 (熔体流动速率)		6.0
硬度额定值单位制测试方法		69
机械性能额定值单位制测试方法		971

抗张强度

屈服	30.4
断裂	21.6
伸长率 (断裂)	600
明显的弯曲模量	971
悬臂梁冲击强度 悬臂梁冲击强度测试方法	69
脆性温度 脆性温度测定值单位制测试方法	< -76.0
维卡软化温度	127
熔融峰值温度	135

高密度聚乙烯塑料原料 - HDPE

百塑烯主要用途为：

注塑成型、铸膜挤压、细圆丝加工、注塑成型（用于制造塑料箱）、淋膜、扁丝加工、粗圆丝加工、薄膜与平板挤压。

LH503注塑成型LH506注塑成型LH514注塑成型 铸膜挤压LH523注塑成型LH606注塑成型
细圆丝加工LH606-13注塑成型（用于制造塑料箱）LH608注塑成型 淋膜LH614注塑成型
铸膜挤压LH901扁丝加工 粗圆丝加工 薄膜与平板挤压

注：最新报价及其对该信息的图片和价格有疑问，敬请电联我公司恰谈，欢迎你的来电！！！！