

# 电缆 VKPAPKShp-10 1x2.14 EAC认证 俄罗斯电缆 同轴电缆

产品名称	电缆 VKPAPKShp-10 1x2.14 EAC认证 俄罗斯电缆 同轴电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

电缆标记名称 VKPAPKShp-10 1x2.14 :

B - 区域内K - 同轴P - 多孔聚乙烯绝缘A - 铝制外导体P - 聚乙烯外层K - 圆钢丝铠装 - 特殊 PET 软管形式的保护套10 - 频率可达10 MHz1 - 载流芯数2.14 - 载流线直径

电缆结构 VKPAPKShp-10 1x2.14 :

- 同轴对的内导体由直径为 2.14 mm 的铜或铝铜线制成- 绝缘 - 多孔聚乙烯- 铝带焊接管形式的铝外导体- 聚乙烯护套- 保护护套：- 垫层（沥青纸-沥青-纱线-沥青）- 金属丝圆形铠装 - PET 软管形式的外层

电缆 VKPAPKShp-10 1x2.14 的使用范围：

VKPAPKShp-10 1x2.14 电缆设计用于在高达 10 MHz 的频谱和高达 1000 V AC 的远程供电电压下运行的传输系统。

电缆 VKPAPKShp-10 1x2.14 规格：

气候版本 U1、T、UHL5。用于穿越河流和铺设在岩石土壤中。产品的标准化（施工）长度 - 不小于 800 m1 公里长度上的电阻，不超过：内导体 - 5.15 欧姆，外导体 - 1.5 欧姆，1 公里长度上的电气绝缘电阻，MOhm，不少于：内导体和外导体之间 - 1.5 \* 10 4 MOhm外导体和地面（水）之间 -外导体和铠装之间 10 MOhm -铠装和地面（水）之间 10 MOhm 对于带有保护性聚乙烯软管的电缆- 10 MOhm - 耐波性， $75 \pm 2$  Ohm电缆在不低于 -10 0 C 的温度下敷设或悬挂和安装。通过机械化电缆敷设，在无冲击的情况下可承受高达 980 N 的张力。在安装和运行过程中，电缆产品的最小允许弯曲半径为电缆产品沿铝外导体直径的20倍。在满足使用条件以及运输和储存要求的情况下，VKPAPKShp-10 1x2.14电缆的使用寿命不低于20年。