

# 爱普生CB-4550 上海总代理 促销

产品名称	爱普生CB-4550 上海总代理 促销
公司名称	上海亦铭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:CB-4550
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3150号207室
联系电话	400-666-2853 13761766861

## 产品详情

爱普生cb-4550投影机为方使用户现场调试，设计有镜头位移功能，垂直镜头移动（上下）最大58%，水平镜头移动（左右）最高38%，大型工程画面高度更方便。

爱普生cb-4550投影机超高精度自动光圈控制系统可以实现5000:1的高对比度。该系统可以检测到每个场景的固有亮度水平，并自动调整光输出到最佳水平。因此，即使对于明暗快速切换的场景，投影机也能瞬时调整，以确保深黑和准确的色彩再现。

爱普生cb-4550最大亮度4500流明，即使在演讲大厅、大型会议室和礼堂，爱普生工程投影机也能投射出高质量的图像。在之前仅用在高端的家庭影院投影机中的爱普生独有的水晶高清技术，如今首次运用于高端工程投影机。水晶高清技术采用具有垂直取向（va）技术的无机液晶面板，保证更高的对比度和高质量的平滑影像。

超高精度自动光圈控制系统可以实现5000:1的高对比度。该系统可以检测到每个场景的固有亮度水平，并自动调整光输出到最佳水平。因此，即使对于明暗快速切换的场景，投影机也能瞬时调整，以确保深黑和准确的色彩再现。自动光圈通过移动上下快门，即时优化光输出，实现水晶般清晰的高亮和深黑的画质投影。

爱普生 cb-4550	
产品类型	工程投影机
投影技术	3lcd
显示芯片	0.63英寸
投影机特性	互动
亮度	4500流明

对比度	5000:1
标准分辨率	xga ( 1024*768 )
灯泡功率	260w
灯泡寿命	4000小时
变焦方式	手动变焦
聚焦方式	手动聚焦
变焦比	1-2.0
光圈范围	f=1.50-2.15
实际焦距	f=16.72-33.47mm
投影比	1.27-2.59
投影距离	0.74-7.84m
投影尺寸	30-300英寸
色彩数目	10.7亿色
梯形校正	手动，自动：±30度
扬声器	10w
输入端子	1 × displayport 1 × d-sub 9pin 1 × rs-232c 1 × 立体声迷你接口
输出端子	1 × d-sub 9pin 1 × rs-232c
控制端子	1 × rj45 100mbps 1 × type a ( 无线网卡 )
产品噪音	30db
整机功率	正常模式：368w，经济模式：298w，待机功率：4.6w
电源性能	ac100-240v，50/60hz
产品尺寸	472 × 159 × 354mm
产品重量	6.5kg