

## 400米障碍训练场 四百米障碍器材 心里行为训练器械

产品名称	400米障碍训练场 四百米障碍器材 心里行为训练器械
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:洛龙 检验报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

## 产品详情

### 400米障碍训练场 四百米障碍器材 心里行为训练器械

断桥	<ol style="list-style-type: none"><li>1.槽钢[80 ( GB/T707-1988 ) ，材料符合标准GB/T700-1988。</li><li>2.桥板为扁豆形花纹钢板：厚度不小于3mm ( GB/T3277-1991 ) ，材料符合标准GB/T700-1988。</li><li>3.U型螺栓：M20 × 600mm，材料符合标准GB/T700-1988；力学性能：最小拉力载荷103kN、保证载荷76kN；表面防腐处理（热镀锌）。</li><li>4.由两块宽30厘米、长2.5米的钢板构成。其中一块桥板上设有摇臂联接蜗杆、蜗轮，用以调节移动桥板，桥板可移动范围1米，从而使两块桥板间距离为1.2至2.2米。</li></ol>
荡木桥	<ol style="list-style-type: none"><li>1.荡木轮：最少7根，相邻间隔1.2米；直径 140-160mm，长400mm，松木制成，两端抱箍连接，抱箍热镀锌。</li><li>2.直径 6mm T 8 级高强度链条，执行标准JB/T8108-1999；材料符合标准YB/T5211；力学性能：最小破断力50kN、极限工作载荷125kN；表面防腐处理（热镀锌）。</li><li>3.弓形卸扣：1/2英寸，美标G2130型弓形卸扣；力学性能：额定载荷2吨；表面防腐处理（热镀锌）。</li><li>4.快速连接环：直径 10mm，力学性能：额定载荷：2200 lbs；表面镀锌处理。直径 6mm，力学性能：额定载荷：875 lbs；表面镀锌处理</li></ol>

400米障碍训练场 四百米障碍器材 心里行为训练器械