

# 武汉电焊烟尘净化器，移动式可推拉

产品名称	武汉电焊烟尘净化器，移动式可推拉
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-HS 规格:600*600*1400
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

## 产品详情

武汉电焊烟尘净化器，移动式焊接烟雾净化器

### 一、武汉电焊烟雾净化器设备优势：

- 万向吸气臂停留于三维空间，便于接近烟气发生源，达到良好的吸尘效果；
- 根据需求可选择安装单个或者两个吸气臂，连接到净化器壳体；
- 专配焊接烟尘阻燃聚酯覆膜滤筒，0.3 μ m过滤效率大于99%，达标排放；
- 岗位式可调脚轮用于准确定点在不同工位，移动方便；
- 可根据烟尘、粉尘性质选择相应的过滤媒介，以满足不同性质烟尘、粉尘的净化处理；
- 特制阻火器空气导流性好、阻留大颗粒熔渣彻底，消除火灾隐患，延长滤筒使用寿命；
- 紧凑型铝质叶轮离心风机，重量轻、噪声低、耗电省、性能优、运行平稳；
- 可按需要设置活性炭吸附单元，去除异味。
- 为配合工厂不同的安装位置需求，净化器可分为两种：带自动清灰或不带自动清灰

### 二、武汉电焊烟雾净化器应用范围：

焊接烟尘净化器带万向悬停吸气臂加上底部万向刹车脚轮，具有净化效率高、噪音小、使用灵活、占地面积小等特点。所以，被广泛汽车、冶金、电子、造船、重工、机械、钣金、塑料、橡胶、钢铁、医药、军工、造纸、烟草、化工、铁路、玻璃等行业涉及的各种焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生的焊

接烟尘、打磨粉尘等的净化治理。

### 三、武汉电焊烟雾净化器净化原理：

焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部，被净化过的气流车间内部排放给工人一个健康的工作环境。

### 四、武汉电焊烟雾净化器规格型号：

备型号	处理风量 m3/h	功率 kw	电压v/hz	过滤面 积m <sup>2</sup>	净化装置	滤筒表面 清灰方式	过滤效 率	外形尺寸mm	噪音db(a)
ft-h1200	1200	1.2	380/50	12	前置气流均置 板：1套前置 粗过滤器：1 套主过滤器： 1套后置除味 过滤器：1套	手动反吹	99.90	600*600*1400	45
ft-h1500	1500	1.5	380/50	15				600*600*1400	50
ft-h2400	2400	2.2	380/50	18-20				600*600*1400	55
ft-hs3200	3200	3.0	380/50	32				600*600*1400	70
ft-hs2400	2400	2.2	380/50	24				600*600*1400	60