

台湾CSB蓄电池GP12340 12V34AH尺寸重量

产品名称	台湾CSB蓄电池GP12340 12V34AH尺寸重量
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CSB蓄电池 型号:GP12340 产地:台湾
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

CSB在生产过程中严格遵守ISO标准，并同时引进六西格码质量管理体系来进一步完善生产过程。

AAMP：CSB应用先进的机器人和电脑化AAMP系统生产高精品质的电池。CSB电池由于其高匹配度的特性，是对电池一致性要求很高的如电信系统电力系统，ups系统，eps系统的zuijia选择。

CCGS：所有CSB电池均经过电脑化充放系统一次完全的充放电实验，CCDS系统，能进行100%循环测试，能侦测及记录到每一只电池的充放电状况，以保证我们的客户能获得zuijia品质的电池。

规格书	
局数	6
电压值	12 V
安培数	100 Ah @ 20 Hr-Rate to 1.75V Per Cell @ 25 (77)
重量(kg)	Approx. 31.2 Kg (68.78 lbs)
最大放电电流5秒(A)	800A (5 Sec)
内阻(m)	Approx. 4.5 m
温度工作范围	Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F))Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)
一般使用温度工作范围	25 ±3 (77 ° F±5 ° F)
浮充使用充电条件	13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25 (77 ° F)
建议充电最大电流	30A
均充使用充电条件	14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25 (77 ° F)
自放电	It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25
端子	I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6/M8 bolt
电槽组材质	ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.

