

带漏电保护防爆断路器开关箱

产品名称	带漏电保护防爆断路器开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、使用范围1、温度组别：T1～T62、爆炸性或可燃性粉尘环境20区、21区、22区二、产品1、本产品为曲线式尘密结构，具有防尘防水功能。防护等级达IP65，能有效防止爆炸性粉尘的进入，防爆性能好。2、带分励脱扣防爆断路器铸铝合金外壳，铝合金为ZL102用的“高温一次压铸”成型工艺，压铸产品表面光滑。金属结构组织细密，外壳内部无气泡、无沙眼，抗冲击性能好，产品外壳防爆性能明显提高，且产品上有模具直接压铸而成的防爆标志。防爆箱体 B级采用平面隔爆，C级采用圆筒隔爆。平面隔爆采用“防爆防水的隔爆面嵌密封条密封”结构，圆筒隔爆面采用“圆筒嵌密封条密封”结构，且有足够的锁紧力。3、为了确保铝合金达到防强腐，我们采取了以下几种措施：采用表面抛丸清理工艺，清理压铸壳体表面，更好的消除应力，增强后续喷塑的附着力。同行业*采用电泳工艺，增强防腐性能采用*的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，及先进的全自动烘干流水线设备，塑层附着能力均匀且附着能力强，防腐、抗氧化、日照性能明显提高，传统喷涂工艺。4、内部可安装施耐德IC65N、C120H系列，正泰DZ47、DZ158，常熟CH2、CM1或ABB，S263、S2、T2N系列高分段断路器具有过载、短路保护等多项功能。并可加装漏电、辅助、分离等模块。以上元件也可按用户要求选型。5、所有断路器均在箱面操作。且开关手柄转动灵活、性能可靠。开关通过转轴与外部手柄相连，轴套为圆筒隔爆面。采用H62优质铜材制造。隔爆面精度高达6.3，防爆性能可靠。6、均配有指示灯。且指示灯采用本公司引进技术开发的高亮度、长寿命、低功耗防爆指示灯。型号为BD8050—AC380V / 红。7、因我公司本系列防爆断路器为模块组合，可根据用户进出线电缆大小，采用不同的进出线腔体，具有足够的接线空间，设备在带负荷运行时以及在长期工作电压下运行时能充分散热且不影响寿命和功能。并且用户安装、维护非常方便。8、内部导线连接均步进锁紧筒式连接结构，压线牢固、抗振防松。多股导线应压接管状端头后与接线端子连接，确保电气性能的稳定性。导线颜色*按国标执行。进出线口采用管螺纹，配置电缆夹紧密封装置。钢管、电缆布线均可。9、电缆进出线方向可按用户要求制作。进出线口采用管螺纹，配置电缆夹紧密封装置。钢管、电缆布线均可。10、产品颜色为淡青色。所有外露紧固件采用不锈钢材质。11、配电箱的安装方式一般为挂式，要求时可以做成立式。12、电缆配置方式：输入3P / 2P / 1P+N+PE / 输出3P / 2P / 1P+N+PE