

BXM-DIP粉尘防爆照明箱

产品名称	BXM-DIP粉尘防爆照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXM-

DIP粉尘防爆照明箱1.适用范围适用于1区、2区危险场所；适用于HA、 B、 C类爆炸性气体环境；2.产品特点外壳采用钢板模压成型，强度高、耐冲击、灯罩采用聚碳酸脂注射成形，透光率高，承受冲击；灯具采用曲路式密封结构，具有较强的防水、防尘性能；BYH-DIP粉尘防爆环形荧光灯内装镇流器为我公司特制的防爆镇流器，其功率因数 $\text{COS} > 0.85$ ；BYH-

DIP粉尘防爆环形荧光灯内置隔离开关，当产品打开切断电源，提高产品的安全性能；可根据用户要求配置应急装置，当应急电源端开时，灯具切换至应急照明状态；3、采用*的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，及全烘干流水线设备，塑层附着能力均匀且附着能力强，防腐明显提高，传统喷涂工艺。4、设计合理，内部空间足够大。灯具在正常工作时，能保证热量及时有效的散发，延长了光源的使用，减少了维修、维护成本。5、玻璃罩采用钢化玻璃灯罩，防爆性能好，透光率高达90%.并配有防护网罩，防护网罩采用镀锌后再喷塑的工艺，防腐性强6、灯头为柱状触头式，且带有分流功能。保证了灯头在启动时能承受大电流冲击及延长了灯头7、灯具内部接线均采用耐高温导线，保证工作的可靠性8、钢管或电缆布线，进出线口配有用于夹紧电缆的电缆密封9、产品颜色为淡青色。所有外露紧固件采用不锈钢材质。BXM-DIP粉尘防爆照明箱3.技术参数执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-200 GB 3836.3-2000、IEC60079防爆标志：Exed II CT5 额定电压：AC220V/50Hz防护等级：WF1 引入口规格：G3/4电缆规格：9mm ~ 14mm配装光源及功率：单脚上瞬时启动灯管：1X20W、1X40 W、2X20W、2X40W、