

矿山盾构机用电缆 矿用盾构机电缆UGFP8.7/15KV3*50+1*16

产品名称	矿山盾构机用电缆 矿用盾构机电缆UGFP8.7/15KV3*50+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:UGFP矿山用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。 型号及名称 UGF-6000V矿用橡套软电缆(矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆) 用途：交流额定电压8.7/10KV及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。 使用特性：电缆的额定电压为8.7/10KV；电缆的长期工作温度为+65℃。 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。 芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻 主线芯 地线芯 UGF 3 × 6+1 × 6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30 UGF3 × 10+1 × 10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91 UGF 3 × 16+1 × 16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21 UGF 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78 UGF3 × 35+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554 技术性能：20℃时导体直流电阻 成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。 成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿