

PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 4200.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀PZ273H、X-10C产品介绍：电液动刀形浆闸阀，电液动耐磨刀形浆液阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。电液动刀形浆闸阀，电液动耐磨刀形浆液阀产品特点

- 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3，节能，液压传动效率高达80%
- 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5，可控制任意阀位并可锁定。

PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀应用范围及领域：

刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

产品型号：Z273H-10C、Z273X-10C、Z273W-10P外型结构:凸耳、梅花、圆型公称通径范围：DN50-DN2000公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标材质：铸钢、不锈钢、闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L连接形式：法兰、对夹阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封：含油四氟盘根适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣PZ273F-10C DN400电液动刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)
1.0 1.6

壳体试验(MPa)
1.5 2.4

密封试验(MPa)
1.1 1.8

PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ273F-10C DN400 电液动刀型闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D1 | D2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 |
| | 65 | 46 | 110 | 130 |
| | 80 | 46 | 125 | 150 |
| | 100 | 52 | 145 | 170 |
| | 125 | 56 | 175 | 200 |
| | 150 | 56 | 200 | 225 |
| | 200 | 60 | 255 | 280 |
| | 250 | 68 | 310 | 335 |
| | 300 | 78 | 362 | 395 |
| | 350 | 78 | 412 | 445 |
| 1.0 | 400 | 102 | 462 | 495 |
| | 450 | 114 | 518 | 550 |
| | 500 | 127 | 568 | 600 |
| | 50 | 43 | 100 | 125 |
| | 65 | 46 | 120 | 145 |
| | 80 | 46 | 135 | 160 |
| | 100 | 52 | 155 | 180 |
| | 125 | 56 | 185 | 210 |
| | 150 | 56 | 210 | 240 |
| | 200 | 60 | 265 | 295 |
| 250 | 68 | 320 | 350 | |
| 300 | 78 | 368 | 400 | |
| 350 | 78 | 428 | 460 | |
| 400 | 102 | 482 | 515 | |
| 450 | 114 | 532 | 565 | |