

# 11ZJ111金属盖板变形缝图集

产品名称	11ZJ111金属盖板变形缝图集
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

外墙变形缝构造要求是保温、防水和立面美观。根据缝宽的大小，缝内一般应填塞具有防水、保温、防腐性的弹性材料。变形缝外侧伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。内墙变形缝的构造主要应考虑室内环境的装饰协调，有的还要考虑隔声、防火。伸缩性能好的金属盖板型，金属卡锁型等两种国标产品。

建筑外墙变形缝做法有以下要求：

- 1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。
- 2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。
- 3：[建筑变形缝](#)搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

墙面变形缝的设置03J012-01,12页，5.6 围墙长度\*过50米时，以50米为准在砖垛部位设置伸缩缝。遇复杂地形时应设变形缝。规范没规定伸缩缝较大间距限制，由设计人根据当地气候环境适当设置双端柱缝。缝宽10-30mm镂空墙体变形缝配件：1：钢钉及膨胀螺栓：是固定变形缝\*带和面板等的关键坚固材料之一。必须符合国家有关产品的质量要求2：填缝胶：应选用不漏水材料，必须在有限期嫩，不得使用过期材料。3：止水带：一般用三元一丙止水带。厚度由现场定。