

Z773H-10C矿用液动刀闸阀

产品名称	Z773H-10C矿用液动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:Z773Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z773H-10C矿用液动刀闸阀 DN150、DN200 Z773Y、X-10C配套液动装置，通过往复推位控制阀门的开关。现场须有液压站与阀门上液压缸连接进而控制阀门。（适用于开关次数较多的使用工况）

PZ273H液动刀闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封效果。

Z773H-10C矿用液动刀闸阀特点用途：

1. 结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
2. 密封采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
3. 采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4. 广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

Z773H-10C矿用液动刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混和

Z773H-10C矿用液动刀闸阀主要零部件材质

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质
-------------------	--------------	-----------	---------------------

Z773H-10C矿用液动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530