

PA12 美国杜邦 PA3426 高粘度 食品接触级

产品名称	PA12 美国杜邦 PA3426 高粘度 食品接触级
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:高清晰度 PA3426:耐高温 美国:高刚性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

产品详情介绍：

杜邦PA12 PA3426

重要参数: 熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.02 g/cm³ 吸水率:0.7 % 弯曲强度:59 MPa 弯曲模量:1500 MPa

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/3020 U/欧洲宇部

特性备注:尺寸稳定性良好;良好的成型性能;良好的流动性;热稳定性;吸潮性差;中等粘性

重要参数: 熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.02 g/cm³ 吸水率:0.7 % 弯曲强度:26 MPa 弯曲模量:600 MPa

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/3030 JLX2/欧洲宇部

特性备注:经增塑;抗紫外线性能良好;可加工性,良好;耐磨蚀性,良好

重要参数: 密度:1.12 g/cm³ 吸水率:1.5 % 缺口冲击强度:5 弯曲模量:560 MPa 热变形温度:120

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/LX9102/赢创德固赛

用途: 管材级

特性备注:导电性 低粘度 可加工性,良好 良好的表面光洁度

重要参数: 密度:1.12 g/cm³ 吸水率:1.5 % 缺口冲击强度:5 弯曲模量:560 MPa 热变形温度:120
PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/LX9110/赢创德固赛

用途: 管材级

特性备注:导电性 低粘度 可加工性,良好 良好的表面光洁度

重要参数: 密度:1.06 g/cm³ 缺口冲击强度:5 热变形温度:140

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/X7166/赢创德固赛

用途: 电线电缆

特性备注:低粘度 磷含量,低(到无) 无卤 移动性低到无 自熄 阻燃性能

重要参数: 密度:1.03 g/cm³ 吸水率:0.2 % 缺口冲击强度:251 拉伸强度:45.5 MPa 断裂伸长率:260 %
弯曲模量:379 MPa 热变形温度:51.7

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/D930/阿谢立

特性备注:柔韧性好,耐化学,韧性好,耐腐蚀,吸水性低

重要参数: 密度:1.23 g/cm³ 吸水率:0.1 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:140 拉伸强度:80.7 MPa
弯曲模量:3100 MPa 热变形温度:160

PA12(聚十二内酰胺#尼龙12)/GF15TF15/Infinity

特性备注:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

因原料型号较多,价格行情变化快,网上报价和数量与实际行情和库存可能会出现差异,请先致电工作人员

确认