

厂家供货1530尼龙拖链，可用于按摩设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂家供货1530尼龙拖链，可用于按摩设备 |
| 公司名称 | 乐清市威仕龙(深圳)影视器材有限公司 |
| 价格 | 23.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:威仕龙 型号:15*30 |
| 公司地址 | 深圳市松岗街道东风新村工业区1008栋 |
| 联系电话 | 0755-27711969 18938661611 |

产品详情

供应外形美观，重量轻，长度可任意自行调整，内规格：15*30尼龙拖链，对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用，运动时噪音低、耐磨、可高速运动。欢迎您旺旺或是来电咨询！

尼龙拖链基本参数

材质：尼龙pa双六66

外高*外宽：20*39

内高*内宽：15*30

弯曲半径：28、38、48

接头：斜接头

尼龙拖链的检测方法

- 1、感观，把尼龙拖链迎着太阳照射，如果能够看到反射光线均匀无散光，刚此拖链用料均匀、质地优良
- 2、触摸，用手触摸尼龙拖链的各个棱角，表面处，如感觉到光滑不扎手，就此可判断生产手的模具误差范围小。
- 3、搓，用要挫用国挫尼龙拖链的表面，如果很快出现凹坑，并且掉下的碎屑呈颗粒状，刚此拖链用的原料是下角料或回炉料所造。如呆挫时非常费劲，出现凹坑，并且掉下的碎屑呈短丝状，则可判断此拖链用的原料里加入了高强度的玻纤等材料，使其耐磨性更高。

尼龙拖链的选型原则

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。