

天然气流量积算仪

产品名称	天然气流量积算仪
公司名称	济南零点仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-LCD-NLT
公司地址	济南市天桥区无影山中路153号
联系电话	18854148371

产品详情

swp-lcd-nlt (智能) 天然气流量显示积算控制仪适用于在线测量天然气的流量，将管道中的天然气流量经补偿、计算自动换算为工业标准状态下的天然气体积流量和积算量。

技术参数

规格	说明
输入	模拟量输入
信号	热电偶：标准热电偶——k、e、b、s、j、t、we等 电阻：标准热电阻——pt100、pt100.1、cu50、cu100 远传压力电阻等 电流：0-10ma、4-20ma、0-20ma等——输入阻抗 250 电压：0-5v、1-5v、mv等——输入阻抗 250k

脉冲量 波形：矩形或正弦波

幅度：大于5v

频率：0-10khz（或根据用户要求）

输出 模拟量输出 dc 0-10ma（负载电阻 750 Ω ） dc 4-20ma（负载电阻 500 Ω ）

信号 dc 0-5v（负载电阻 250k Ω ） dc 1-5v（负载电阻 250k Ω ）

开关量输出 继电器输出——带回差，触点：ac 220v/3a dc 24v/6a（阻性负载）

通讯输出 接口方式——标准串行双向通讯接口 rs-485 rs-232 rs-422等

波特率——300bps-19.2kbps 仪表内部自由设定

馈电输出 dc 24v 负载 30ma

测量精度 测量显示精度： $\pm 0.2\%fs \pm 1$ 字或 $0.5\%fs \pm 1$ 字

频率转换精度 ± 1 脉冲（1ms）一般优于0.2%

测量范围 -1999——99999字

分辨率 ±1字

显示方式 带背光大屏幕lcd图形显示器

控制/报警 带回差上限、下限输出（用户可自由设定）

参数设定 · 中文菜单提示 · 面板轻触式按键设定

· 参数设定值断电后永久保存 · 参数设定值密码锁定

保护方式 断电后累积值保持时间大于五年

电源欠压自动复位 工作异常自动复位（watch dog）

环境温度 0-50

相对湿度 85rh 避免强腐蚀气体

供电电压 常规型 ac220v+10-15%（50hz ± 2hz）

特殊型 ac85-260v——开关电源 dc24v ± 2v——开关电源

功耗 · 6w（ac220v 电源供电）

· 6w（ac85-260v 开关电源供电）

· 6w（dc24v 电源供电）

