

黄山过滤洗涤干燥器试验机 常州市百得

产品名称	黄山过滤洗涤干燥器试验机 常州市百得
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

实验室级过滤洗涤机&过滤洗涤干燥机 标准配置

- (1) 适合用作真空干燥器、过滤式干燥器或搅拌式洗涤过滤器
- (2) 带填料函的轴封
- (3) 该容器为撬装式，安装在轮式手推车上的装置
- (4) 真空粉尘过滤器，配再生反吹装置
- (5) 多种过滤精度(300目、500目、1000目、1500目等)、多种型式(不锈钢编织网、6层烧结网、楔形网、滤布等)的过滤器；
- (6) 防爆控制面板(BT-4)，黄山过滤洗涤干燥器试验机，预接线至接线盒，均采用不锈钢。
- (7) cGMP和FDA指南

实验室级过滤洗涤机&过滤洗涤干燥机 工艺参数

- (1) 设备材质：316L不锈钢或C22合金
- (2) 过滤面积：0.03 ~ 0.2 m²
- (3) 加热面积：0.1 ~ 0.6 m²(可选)

- (4) 可用浆料体积：0.6 ~ 80升
- (5) 可用滤饼体积：0.2 ~ 25升
- (6) 搅拌器转速：15 ~ 70 rpm
- (7) 搅拌器驱动：1.1 ~ 4.0 kW
- (8) 搅拌器行程：80 ~ 120 mm
- (9) 工作压力：-1.0 ~ 2.0 barg
- (10) 工作温度：-20 ~ 135 °C、0 ~ 6 barg的加热/冷却水/热油
- (11) 设备光洁度：与产品接触的表面Ra<0.4 μm

螺带的外侧还设置有若干块错开式用于刮料破碎的锯齿。

内加热螺带设置新型内倾斜式结构，可有效解决物料粘结设备筒体内壁问题，过滤洗涤干燥器试验机厂，适用性强，粘度大、热穿透性差，易滚球、易抱团成块的物料能得到的强制传热性能。

转轴的下端还设置有可调节刮板，过滤洗涤干燥器试验机样机，所述可调节刮板紧贴底板的上表面。

螺旋加热夹套为半回管夹套，所述的螺旋加热夹套的内部空间又与加热介质进口管和加热介质出口管相连通，加热介质进口管又分别与热水管道和冷却水管道相连通，所述加热介质进口管的底部还设置有加热介质出料口，所述加热介质出口和冷却介质出口管都与热水出口管相连通。

黄山过滤洗涤干燥器试验机-常州市百得由常州市百得干燥工程有限公司提供。“ 闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置 ” 选择常州市百得干燥工程有限公司，公司位于：江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区，多年来，常州市百得干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：徐总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。常州市百得干燥期待成为您的长期合作伙伴！