

吉业升化工 63231-66-3 氯化聚乙烯 改性剂 品质可靠 可发样品

产品名称	吉业升化工 63231-66-3 氯化聚乙烯 改性剂 品质可靠 可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	5.60/千克
规格参数	品牌:吉业升牌 发货地:湖北武汉 销售范围:全国
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

产品详情

氯化聚乙烯

性状：白色轻质小颗粒

相对密度1.35-1.45

表现密度0.4-0.5

氯含量>61%

热分解温度>130

热稳定时间180 >3mm

说明：由于分子结构中不含双键，氯原子又是无规分布，因此具有耐候性、耐臭氧性、耐热老化性、耐燃性、耐油性。

用途：用于代替氯化橡胶制造胶粘剂。也可用作胶粘剂的改性剂，可以提高粘接性、防腐蚀、阻燃性、耐磨件。贮存于阴凉、通风燥的库房内，防潮。

HCPE - 65H（高粘度），主要用做PVC粘合剂。采用内衬聚乙烯薄膜的聚丙烯编织袋包装，每袋净重25公斤。HCPE - 65M(中粘度)，主要用防腐涂料，防火涂料，做为氯磺化聚乙烯的替代树脂。采用内衬聚乙烯薄膜的聚丙烯编织袋包装，每袋净重10公斤。

HEPE - 65L(低粘度)，由于粘度较低，可与丙烯酸树脂、醇酸树脂相溶，可做为防腐涂料、集装箱涂料、马路划线漆、地理管道外表涂料专用树脂。做为氯化橡胶的替代树脂使用。采用内衬聚乙烯薄膜的聚丙烯

烯编织袋包装，每袋净重20公斤。用途：用于代替氯化橡胶制造胶粘剂。也可用作胶粘剂的改性剂，可以提高粘接性、防腐蚀、阻燃性、耐磨件。贮存于阴凉、通风燥的库房内，防潮。

HEPE - 65L(低粘度)，由于粘度较低，可与丙烯酸树脂、醇酸树脂相溶，可做为防腐涂料、集装箱涂料、马路划线漆、地埋管道外表涂料专用树脂。做为氯化橡胶的替代树脂使用。