

吉业升牌 9002-88-4 聚乙烯蜡 厂家 涂料分散剂 橡胶脱模剂 可开专票

产品名称	吉业升牌 9002-88-4 聚乙烯蜡 厂家 涂料分散剂 橡胶脱模剂 可开专票
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	等级:工业级 规格:25/50/200kg 产地:湖北武汉
公司地址	武汉黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15387013945

产品详情

PE石蜡

简称：PE蜡

级别：工业级

熔点：60 100 105 110 120等

形状：颗粒、片状

包装：25公斤或50公斤袋装

聚乙烯蜡一种聚乙烯蜡微粉的制备方法，其特征是它包括如下步骤：将进料粒度小于10目的聚乙烯蜡原料同分散剂按比例同时加入振动磨中，分散剂用量为聚乙烯蜡的1 - 9倍（重量比），在温度为 - 30 至40 条件下，粉碎5分钟至90分钟制得微粉浆，微粉浆经固液分离、干燥、打散后即为成品微粉。在温度为 - 170 至 - 30 的超低温下粉碎，分散剂用量为聚乙烯蜡的0 . 01 - 0 . 1倍（重量比）可直接制得成品微粉。

本发明提供一种利用振动磨粉碎制备聚乙烯蜡微粉的机械粉碎方法，此种方法可以大幅减小产品的粒度，产品质量稳定，降低成本能耗，提高效率，克服了已有技术的缺点和不足。1.浓色母料与填充母粒。在色母料加工中做分散剂，广泛用于聚烯烃色母粒。与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂有很好的相容性，并具有十分优异的外部润滑和内部润滑作用。

2. PVC型材，管材，复合稳定剂 在PVC异型材，管材，管件，PE.PP成型加工过程中做分散剂，润滑剂和光亮剂，增强塑化程度，提高塑料制品的韧性和表面光滑度.并在PVC复合稳定剂的生产中广泛应用。

3. 油墨 耐光和化学性能好，可作颜料的载体，可改进油漆、油墨的耐磨性，改善颜料和填料的分散性，有良好的防沉降作用，可作油漆、油墨的平光剂，使制品有好的光泽和立体感。

4 蜡制品 广泛用于地板蜡，汽车蜡，上光蜡，蜡烛，蜡笔等各种蜡制品的生产中，提高蜡制品的软化点，增加其强度及表面光泽度。

5. 电缆料

用作电缆绝缘材料的润滑剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。