南京市破真空阀意大利进口破真空阀

产品名称	南京市破真空阀意大利进口破真空阀
公司名称	深圳市莱意科技有限公司
价格	210.00/只
规格参数	品牌:OR 型号:0197.015 材质:青铜
公司地址	深圳市南山区汉京大厦
联系电话	86-75526555073 15323752125

产品详情

南京市破真空阀意大利进口破真空阀

南京市破真空阀工作原理:

破真空阀用于自动消除给水管道内真空,有效防止虹吸回流,消除回流污染。回流污染对水质 影响甚大,严重时甚至危及生命。所以现在供水规范规定必须设置破真空阀。常用的有大气型,压力型 和软管型。破真空阀可在给水管内压力小于大气压时导入大气消除真空。达到平衡后自动关闭,有利的 保护了系统。

一、南京市意大利破真空阀的技术参数:

工作介质:水或水与乙二醇的混合液(乙二醇的浓度不超过50%)

接口尺寸:1/2

螺纹标准: iso 228/1

最大工作压力:16bar

最小密封压力: 0.2bar

工作温度:0-110

二、南京市破真空阀的安装:

1、破真空阀应安装在管道的顶端,大气型破真空阀应高出出水口最高溢流水位150mm以上;压力型破真空阀应高出出水口最高溢流水位300mm以上。

- 2、有冻结可能时,其进水管的最低位置宜设置放空泄水阀。
- 3、设有排气阀时,破真空阀应设置在排气阀的下侧。
- 4、在破真空阀的设置场所应有可靠地面排水措施。

三、南京市破真空阀的选用:

大气型破真空阀,适用于其下游管道上不设置可关断阀门且出口无回压可能的场所。宜选用单进气型破真空阀。

压力型破真空阀,适用于下游设置了可关断阀门的管道。宜选用出口止回型破真空阀,或采用单进气型破真空阀与下游管道止回阀配合形式。立管顶部宜选用单进气型破真空阀和排气阀组合型。

软管型破真空阀,适用于下游专门连接软管且可能产生虹吸回流和低背压回流的场所,应选用进口止回型破真空阀

破真空阀广泛应用于各种容易产生真空的系统,在系统形成负压的时候及时吸入空气保护系统。